

CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace

Espace de nom racine du service IRIS.

Classes

	Class	Description
	ServiceIris	Service IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	IServiceIris	Interface du service IRIS.

IServiceIris Interface

Interface du service IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IServiceIris
```

VB

```
Public Interface IServiceIris
```

The **IServiceIris** type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Ajouter	Méthode permettant d'ajouter une réservation au système IRIS.
	Modifier	Méthode permettant de modifier une réservation simple ou une occurrence d'une série de visioconférence au système IRIS.
	ModifierSerie	Méthode permettant de modifier l'ensemble d'une série de réservation de visioconférence au système IRIS.
	ObtenirActivites	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS.
	ObtenirActivitesSelonTypeActivite	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour un type d'activité.
	ObtenirInstallations	Méthode permettant d'obtenir la liste des installations (établissement) pour une réservation IRIS.
	ObtenirPrecisionsPourSpecialite	Méthode permettant d'obtenir la liste des précisions pour une spécialité.
	ObtenirReservation	Méthode permettant d'obtenir une réservation IRIS.
	ObtenirReservationsModifiesPourSystemes	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS modifiés que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.
	ObtenirReservationsPourSystemes	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.

 ObtenirReservationsPourUtilisateur	Méthode permettant d'obtenir la liste de réservations d'un utilisateur pour une période donnée.
 ObtenirRuis	Méthode permettant d'obtenir la liste des ruis.
 ObtenirSpecialites	Méthode permettant d'obtenir la liste des spécialités disponibles pour une réservation IRIS.
 ObtenirSysteme	Méthode permettant d'obtenir un système IRIS par son identifiant.
 ObtenirSystemes	Méthode permettant d'obtenir la liste des systèmes IRIS disponibles pour l'utilisateur qui appelle le service IRIS.
 ObtenirTags	Méthode permettant d'obtenir la liste des tags disponibles pour une réservation de visioconférence IRIS.
 ObtenirTypes	Méthode permettant d'obtenir la liste des types disponibles pour une réservation IRIS.
 ObtenirUtilisateurs	Méthode permettant d'obtenir la liste des utilisateurs IRIS.
 Supprimer	Méthode permettant de supprimer une réservation ou une occurrence de réservation d'une série.
 SupprimerSerie	Méthode permettant de supprimer une série de réservation IRIS.

Remarks

Ce service permet notamment à des applications tierces de faire des réservations dans IRIS.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.IServicelris Methods

The [IServicelris](#) type exposes the following members.

Methods

Name	Description
Ajouter	Méthode permettant d'ajouter une réservation au système IRIS.
Modifier	Méthode permettant de modifier une réservation simple ou une occurrence d'une série de visioconférence au système IRIS.
ModifierSerie	Méthode permettant de modifier l'ensemble d'une série de réservation de visioconférence au système IRIS.
ObtenirActivites	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS.
ObtenirActivitesSelonTypeActivite	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour un type d'activité.
ObtenirInstallations	Méthode permettant d'obtenir la liste des installations (établissement) pour une réservation IRIS.
ObtenirPrecisionsPourSpecialite	Méthode permettant d'obtenir la liste des précisions pour une spécialité.
ObtenirReservation	Méthode permettant d'obtenir une réservation IRIS.
ObtenirReservationsModifiesPourSystemes	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS modifiés que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.
ObtenirReservationsPourSystemes	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.
ObtenirReservationsPourUtilisateur	Méthode permettant d'obtenir la liste de réservations d'un utilisateur pour une période donnée.
ObtenirRuis	Méthode permettant d'obtenir la liste des ruis.
ObtenirSpecialites	Méthode permettant d'obtenir la liste des spécialités disponibles pour une réservation IRIS.
ObtenirSysteme	Méthode permettant d'obtenir un système IRIS par son identifiant.
ObtenirSystemes	Méthode permettant d'obtenir la liste des systèmes IRIS disponibles pour l'utilisateur qui appelle le service IRIS.

 ObtenirTags	Méthode permettant d'obtenir la liste des tags disponibles pour une réservation de visioconférence IRIS.
 ObtenirTypes	Méthode permettant d'obtenir la liste des types disponibles pour une réservation IRIS.
 ObtenirUtilisateurs	Méthode permettant d'obtenir la liste des utilisateurs IRIS.
 Supprimer	Méthode permettant de supprimer une réservation ou une occurrence de réservation d'une série.
 SupprimerSerie	Méthode permettant de supprimer une série de réservation IRIS.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.Ajouter Method

Méthode permettant d'ajouter une réservation au système IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Reservation[] Ajouter(  
    Reservation reservation,  
    FuseauHoraire fuseauHoraire  
)
```

VB

```
Function Ajouter (  
    reservation As Reservation,  
    fuseauHoraire As FuseauHoraire  
) As Reservation()
```

Parameters

reservation

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation.Reservation](#)

Réservation IRIS.

fuseauHoraire

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.FuseauHoraire](#)

Fuseau horaire Canadien.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

La ou les réservations ayant été ajoutée(s) à IRIS (L'identifiant de réservation renseignée).

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.Modifier Method

Méthode permettant de modifier une réservation simple ou une occurrence d'une série de visioconférence au système IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Reservation[] Modifier(  
    Reservation reservation,  
    FuseauHoraire fuseauHoraire  
)
```

VB

```
Function Modifier (  
    reservation As Reservation,  
    fuseauHoraire As FuseauHoraire  
) As Reservation()
```

Parameters

reservation

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation.Reservation](#)

Réservation IRIS.

fuseauHoraire

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.FuseauHoraire](#)

Fuseau horaire Canadien.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

La ou les réservations ayant été modifiée(s) (L'identifiant de réservation renseignée).

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ModifierSerie Method

Méthode permettant de modifier l'ensemble d'une série de réservation de visioconférence au système IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Reservation[] ModifierSerie(  
    Reservation reservation,  
    FuseauHoraire fuseauHoraire  
)
```

VB

```
Function ModifierSerie (  
    reservation As Reservation,  
    fuseauHoraire As FuseauHoraire  
) As Reservation()
```

Parameters

reservation

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation.Reservation](#)

Réservation IRIS.

fuseauHoraire

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.FuseauHoraire](#)

Fuseau horaire Canadien.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

La série résultante de la modification.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirActivites Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Activite[] ObtenirActivites()
```

VB

```
Function ObtenirActivites As Activite()
```

Return Value

Type: [Activite\[\]](#)

Liste des activités correspondantes au type d'activité.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirActivitesSelonTypeActivite Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour un type d'activité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Activite[] ObtenirActivitesSelonTypeActivite (
    int identifiantTypeActivite
)
```

VB

```
Function ObtenirActivitesSelonTypeActivite (
    identifiantTypeActivite As Integer
) As Activite()
```

Parameters

identifiantTypeActivite

Type: [System.Int32](#)

Identifiant du type d'activité.

Return Value

Type: [Activite\[\]](#)

Liste des activités correspondantes au type d'activité.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirInstallations Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des installations (établissement) pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Installation[] ObtenirInstallations()
```

VB

```
Function ObtenirInstallations As Installation()
```

Return Value

Type: [Installation\[\]](#)

Liste des installations (établissement).

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirPrecisionsPourSpecialite Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des précisions pour une spécialité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Precision[] ObtenirPrecisionsPourSpecialite(
    int identifiantSpecialite
)
```

VB

```
Function ObtenirPrecisionsPourSpecialite (
    identifiantSpecialite As Integer
) As Precision()
```

Parameters

identifiantSpecialite

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de spécialité.

Return Value

Type: [Precision\[\]](#)

Liste des précisions de la spécialité.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirReservation Method

Méthode permettant d'obtenir une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Reservation ObtenirReservation(  
    int identifiantReservationPublic  
)
```

VB

```
Function ObtenirReservation (  
    identifiantReservationPublic As Integer  
) As Reservation
```

Parameters

identifiantReservationPublic

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de réservation IRIS.

Return Value

Type: [Reservation](#)

La réservation IRIS correspondant à l'identifiant de réservation IRIS fournis en entré.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirReservationsModifiesPourSystemes Method

Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS modifiés que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Reservation[] ObtenirReservationsModifiesPourSystemes(  
    string[] identifiantsSysteme,  
    DateTime dateDebut,  
    DateTime dateFin  
)
```

VB

```
Function ObtenirReservationsModifiesPourSystemes (  
    identifiantsSysteme As String(),  
    dateDebut As DateTime,  
    dateFin As DateTime  
) As Reservation()
```

Parameters

identifiantsSysteme

Type: [System.String](#)[]

Identifiant de système IRIS.

dateDebut

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de début UTC.

dateFin

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de fin UTC.

Return Value

Type: [Reservation](#)[]

Un tableau de réservation IRIS.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirReservationsPourSystemes Method

Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Reservation[] ObtenirReservationsPourSystemes (
    string[] identifiantsSysteme,
    DateTime dateDebut,
    DateTime dateFin
)
```

VB

```
Function ObtenirReservationsPourSystemes (
    identifiantsSysteme As String(),
    dateDebut As DateTime,
    dateFin As DateTime
) As Reservation()
```

Parameters

identifiantsSysteme

Type: [System.String](#)[]

Identifiant de système IRIS.

dateDebut

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de début UTC.

dateFin

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de fin UTC.

Return Value

Type: [Reservation](#)[]

Un tableau de réservation IRIS.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirReservationsPourUtilisateur Method

Méthode permettant d'obtenir la liste de réservations d'un utilisateur pour une période donnée.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Reservation[] ObtenirReservationsPourUtilisateur(
    DateTime dateDebut,
    DateTime dateFin
)
```

VB

```
Function ObtenirReservationsPourUtilisateur (
    dateDebut As DateTime,
    dateFin As DateTime
) As Reservation()
```

Parameters

dateDebut

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de début UTC pour la recherche.

dateFin

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de fin UTC pour la recherche.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

Liste des réservations IRIS de l'utilisateur pour la page de date fournis.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirRuis Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des ruis.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Ruis[] ObtenirRuis()
```

VB

```
Function ObtenirRuis As Ruis()
```

Return Value

Type: [Ruis\[\]](#)

Liste des ruis correspondantes au type d'activité.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirSpecialites Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des spécialités disponibles pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Specialite[] ObtenirSpecialites()
```

VB

```
Function ObtenirSpecialites As Specialite()
```

Return Value

Type: [Specialite\[\]](#)

Liste des spécialités.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirSysteme Method

Méthode permettant d'obtenir un système IRIS par son identifiant.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Systeme ObtenirSysteme (
    string identifiantSystème
)
```

VB

```
Function ObtenirSysteme (
    identifiantSystème As String
) As Systeme
```

Parameters

identifiantSystème

Type: [System.String](#)

Numéro de série du système.

Return Value

Type: [Systeme](#)

Le système correspondant.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirSystemes Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des systèmes IRIS disponibles pour l'utilisateur qui appelle le service IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Systeme[] ObtenirSystemes()
```

VB

```
Function ObtenirSystemes As System()
```

Return Value

Type: [Systeme\[\]](#)

Liste des systèmes.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirTags Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des tags disponibles pour une réservation de visioconférence IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Tag[] ObtenirTags()
```

VB

```
Function ObtenirTags As Tag()
```

Return Value

Type: [Tag\[\]](#)

Liste des tags.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirTypes Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des types disponibles pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Type[] ObtenirTypes()
```

VB

```
Function ObtenirTypes As Type()
```

Return Value

Type: [Type\[\]](#)

Liste des types.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.ObtenirUtilisateurs Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des utilisateurs IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Utilisateur[] ObtenirUtilisateurs()
```

VB

```
Function ObtenirUtilisateurs As Utilisateur()
```

Return Value

Type: [Utilisateur\[\]](#)

Liste des utilisateurs.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.Supprimer Method

Méthode permettant de supprimer une réservation ou une occurrence de réservation d'une série.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
void Supprimer(  
    int identifiantPublic  
)
```

VB

```
Sub Supprimer (  
    identifiantPublic As Integer  
)
```

Parameters

identifiantPublic

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de la Réservation IRIS.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

IServicelris.SupprimerSerie Method

Méthode permettant de supprimer une série de réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
void SupprimerSerie(  
    int identifiantPublic  
)
```

VB

```
Sub SupprimerSerie (  
    identifiantPublic As Integer  
)
```

Parameters

identifiantPublic

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de la Réservation IRIS.

See Also

[IServicelris Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris Class

Service IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Serviceliris

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class ServiceIris : IServiceIris
```

VB

```
Public Class ServiceIris  
    Implements IServiceIris
```

The **Serviceliris** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Serviceliris	Constructeur du service IRIS.

Methods

	Name	Description
	Ajouter	Ajoute une réservation au système IRIS.
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	Modifier	Méthode permettant de modifier une réservation simple ou une occurrence d'une série de visioconférence au système IRIS.
	ModifierSerie	Méthode permettant de modifier l'ensemble d'une série de réservation de visioconférence au système IRIS.

	<u>ObtenirActivites</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS.
	<u>ObtenirActivitesSelonTypeActivite</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS pour un type d'activité.
	<u>ObtenirInstallations</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des installations (établissement) pour une réservation IRIS.
	<u>ObtenirPrecisionsPourSpecialite</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des précisions pour une spécialité.
	<u>ObtenirReservation</u>	Méthode permettant d'obtenir une réservation IRIS.
	<u>ObtenirReservationsModifiesPourSystemes</u>	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS modifiés que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.
	<u>ObtenirReservationsPourSystemes</u>	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.
	<u>ObtenirReservationsPourUtilisateur</u>	Méthode permettant de retourner les réservations IRIS ayant été créé par un utilisateur spécifique pour une période de temps spécifié.
	<u>ObtenirRuis</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des ruis.
	<u>ObtenirSpecialites</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des spécialités disponibles pour une réservation IRIS.
	<u>ObtenirSysteme</u>	Méthode permettant d'obtenir un système IRIS par son identifiant.
	<u>ObtenirSystemes</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des systèmes IRIS disponibles pour l'utilisateur qui appelle le service IRIS.
	<u>ObtenirTags</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des tags pour une réservation de visioconférence IRIS.
	<u>ObtenirTypes</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des types disponibles pour une réservation IRIS.
	<u>ObtenirUtilisateurs</u>	Méthode permettant d'obtenir la liste des utilisateurs IRIS.
	<u>Supprimer</u>	Méthode permettant de supprimer une réservation ou une occurrence de réservation d'une série.
	<u>SupprimerSerie</u>	Méthode permettant de supprimer une série de réservation IRIS.

 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Remarks

Assurez-vous que ce document correspond à la version la plus à jour du service [disponible ici](#).

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris Constructor

Constructeur du service IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public ServiceIris()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Serviceliris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.Servicelris Methods

The [Servicelris](#) type exposes the following members.

Methods

Name	Description
 Ajouter	Ajoute une réservation au système IRIS.
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
 Modifier	Méthode permettant de modifier une réservation simple ou une occurrence d'une série de visioconférence au système IRIS.
 ModifierSerie	Méthode permettant de modifier l'ensemble d'une série de réservation de visioconférence au système IRIS.
 ObtenirActivites	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS.
 ObtenirActivitesSelonTypeActivite	Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS pour un type d'activité.
 ObtenirInstallations	Méthode permettant d'obtenir la liste des installations (établissement) pour une réservation IRIS.
 ObtenirPrecisionsPourSpecialite	Méthode permettant d'obtenir la liste des précisions pour une spécialité.
 ObtenirReservation	Méthode permettant d'obtenir une réservation IRIS.
 ObtenirReservationsModifiesPourSystemes	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS modifiés que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.
 ObtenirReservationsPourSystemes	Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.
 ObtenirReservationsPourUtilisateur	Méthode permettant de retourner les réservations IRIS ayant été créé par un utilisateur spécifique pour une période de temps spécifiée.

	ObtenirRuis	Méthode permettant d'obtenir la liste des ruis.
	ObtenirSpecialites	Méthode permettant d'obtenir la liste des spécialités disponibles pour une réservation IRIS.
	ObtenirSysteme	Méthode permettant d'obtenir un système IRIS par son identifiant.
	ObtenirSystemes	Méthode permettant d'obtenir la liste des systèmes IRIS disponibles pour l'utilisateur qui appelle le service IRIS.
	ObtenirTags	Méthode permettant d'obtenir la liste des tags pour une réservation de visioconférence IRIS.
	ObtenirTypes	Méthode permettant d'obtenir la liste des types disponibles pour une réservation IRIS.
	ObtenirUtilisateurs	Méthode permettant d'obtenir la liste des utilisateurs IRIS.
	Supprimer	Méthode permettant de supprimer une réservation ou une occurrence de réservation d'une série.
	SupprimerSerie	Méthode permettant de supprimer une série de réservation IRIS.
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.Ajouter Method

Ajoute une réservation au système IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation[] Ajouter(  
    Reservation reservation,  
    FuseauHoraire fuseauHoraire  
)
```

VB

```
Public Function Ajouter (  
    reservation As Reservation,  
    fuseauHoraire As FuseauHoraire  
) As Reservation()
```

Parameters

reservation

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation.Reservation](#)

La réservation

fuseauHoraire

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.FuseauHoraire](#)

Le fuseau horaire dans lequel la réservation doit être réalisée.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

La ou les réservations ayant été ajoutée(s) à IRIS (L'identifiant de réservation renseignée).

Implements

[IServicelris.Ajouter\(Reservation, FuseauHoraire\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
Imports CHUQ.CSCT.IRIS.Service  
Imports System.Globalization  
  
Public Class Exemple  
  
    'Valeurs connues.  
    Private Const TypeTeleconsultation = 1  
    Private Const IdentifiantActivite = 1
```

```

Private Const IdentifiantSpecialite = 1
Private Const IdentifiantInstallation = 1

Public Shared Sub Main()
    Try
        'Ajout de la réservation.
        Using service As New ServiceIrisClient()
            service.Ajouter(ConstruireReservationIrisBidon())
        End Using
    Catch(erreurValidation As FaultException(Of IrisException))
        Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, InvariantCulture,
"Message de validation. Code : {0}. Message : {1}",
erreurValidation.Detail.Code, erreurValidation.Detail.Message)
    Catch(erreurTechnique As FaultException(Of SystemeIrisException))
        Console.WriteLine(String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, InvariantCulture,
"Une erreur technique imprévue s'est produite. Code : {0}. Message : {1}",
erreurTechnique.Detail.Code, erreurTechnique.Detail.Message)
    End Try
End Sub

Private Shared Function ConstruireReservationIrisBidon() As Reservation
    Return New Reservation With {.Titre = "Titre",
                                .DateDebut = #12/31/2017 1:15:00 AM#
                                .DateFin = #12/31/2017 2:15:00 AM#
                                .Description = "Description de la
réservation"
                                .Commentaire = "Commentaire"
                                .Type = TypeTeleconsultation
                                .Patient = Patient.SansPatient
                                .IdentifiantActivite =
IdentifiantActivite
                                .IdentifiantSpecialite =
IdentifiantSpecialite
                                .NombrePatient = 1
                                .Accessibilite = Accessibilite.Publique
                                .Accreditation = True
                                .ActivitePayante = True
                                .DescriptionActivitePayante =
"Description de l'activité payante"
                                .DescriptionAccreditation = "Description
de l'accréditation"
                                .Conferencier = "Nom du conférencier"
                                .IdentifiantInstallationOrganisateur =
IdentifiantInstallation
                                .NomInstallationOrganisateurAutre =
Nothing
                                .TypeConnexion =
TypeConnexion.ReservationSeulement
                                .ModeAffichage =
ModeAffichage.AmeliorationPresenceContinue
                                .PreTest = PreTest.Aucune}
    End Function
End Class

```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.Modifier Method

Méthode permettant de modifier une réservation simple ou une occurrence d'une série de visioconférence au système IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation[] Modifier(  
    Reservation reservation,  
    FuseauHoraire fuseauHoraire  
)
```

VB

```
Public Function Modifier (  
    reservation As Reservation,  
    fuseauHoraire As FuseauHoraire  
) As Reservation()
```

Parameters

reservation

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation.Reservation](#)

La réservation IRIS.

fuseauHoraire

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.FuseauHoraire](#)

Fuseau horaire Canadien.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

La ou les réservations ayant été modifiée(s) (L'identifiant de réservation renseignée).

Implements

[IServiceliris.Modifier\(Reservation, FuseauHoraire\)](#)

Remarks

Il est nécessaire que la date de modification corresponde à la même date que l'enregistrement que l'ont tenté de modifier afin de s'assurer qu'il n'a pas été modifié entre temps.

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ModifierSerie Method

Méthode permettant de modifier l'ensemble d'une série de réservation de visioconférence au système IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation[] ModifierSerie(  
    Reservation reservation,  
    FuseauHoraire fuseauHoraire  
)
```

VB

```
Public Function ModifierSerie (  
    reservation As Reservation,  
    fuseauHoraire As FuseauHoraire  
) As Reservation()
```

Parameters

reservation

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation.Reservation](#)

La réservation IRIS.

fuseauHoraire

Type: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.FuseauHoraire](#)

Fuseau horaire Canadien.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

La série résultante de la modification.

Implements

[IServiceliris.ModifierSerie\(Reservation, FuseauHoraire\)](#)

Remarks

Il est nécessaire que la date de modification corresponde à la même date que l'enregistrement que l'ont tenté de modifier afin de s'assurer qu'il n'a pas été modifié entre temps.

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
' Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirActivites Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Activite[] ObtenirActivites()
```

VB

```
Public Function ObtenirActivites As Activite()
```

Return Value

Type: [Activite\[\]](#)

Liste des activités correspondantes au type d'activité.

Implements

[IServicelris.ObtenirActivites\(\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Servicelris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirActivitesSelonTypeActivite Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des activités disponibles pour une réservation IRIS pour un type d'activité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Activite[] ObtenirActivitesSelonTypeActivite (
    int identifiantTypeActivite
)
```

VB

```
Public Function ObtenirActivitesSelonTypeActivite (
    identifiantTypeActivite As Integer
) As Activite()
```

Parameters

identifiantTypeActivite

Type: [System.Int32](#)

Identifiant du type d'activité.

Return Value

Type: [Activite\[\]](#)

Liste des activités correspondantes au type d'activité.

Implements

[IServicelris.ObtenirActivitesSelonTypeActivite\(Int32\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
' Exemple à venir.
```

C#

```
// Exemple à venir.
```

See Also

[Servicelris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirInstallations Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des installations (établissement) pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Installation[] ObtenirInstallations()
```

VB

```
Public Function ObtenirInstallations As Installation()
```

Return Value

Type: [Installation\[\]](#)

Liste des installations (établissement).

Implements

[IServicelris.ObtenirInstallations\(\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Servicelris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirPrecisionsPourSpecialite Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des précisions pour une spécialité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Precision[] ObtenirPrecisionsPourSpecialite(
    int identifiantSpecialite
)
```

VB

```
Public Function ObtenirPrecisionsPourSpecialite (
    identifiantSpecialite As Integer
) As Precision()
```

Parameters

identifiantSpecialite

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de spécialité.

Return Value

Type: [Precision\[\]](#)

Liste des précisions de la spécialité.

Implements

[IServiceIris.ObtenirPrecisionsPourSpecialite\(Int32\)](#)

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ObtenirReservation Method

Méthode permettant d'obtenir une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation ObtenirReservation(
    int identifiantReservationPublic
)
```

VB

```
Public Function ObtenirReservation (
    identifiantReservationPublic As Integer
) As Reservation
```

Parameters

identifiantReservationPublic

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de réservation IRIS.

Return Value

Type: [Reservation](#)

La réservation IRIS correspondant à l'identifiant de réservation IRIS fournis en entré.

Implements

[IServiceliris.ObtenirReservation\(Int32\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
' Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Serviceliris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ObtenirReservationsModifiesPourSystemes Method

Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS modifiés que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation[] ObtenirReservationsModifiesPourSystemes(  
    string[] identifiantsSysteme,  
    DateTime dateDebut,  
    DateTime dateFin  
)
```

VB

```
Public Function ObtenirReservationsModifiesPourSystemes (  
    identifiantsSysteme As String(),  
    dateDebut As DateTime,  
    dateFin As DateTime  
) As Reservation()
```

Parameters

identifiantsSysteme

Type: [System.String](#)[]

Identifiant de système IRIS.

dateDebut

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de début UTC.

dateFin

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de fin UTC.

Return Value

Type: [Reservation](#)[]

Un tableau de réservation IRIS.

Implements

[IServiceliris.ObtenirReservationsModifiesPourSystemes\(String\[\], DateTime, DateTime\)](#)

See Also

[Serviceliris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ObtenirReservationsPourSystemes Method

Méthode permettant de retourner toutes les réservations IRIS que l'utilisateur fournis a le droit de voir pour une liste de systèmes pour une période donnée.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation[] ObtenirReservationsPourSystemes (
    string[] identifiantsSysteme,
    DateTime dateDebut,
    DateTime dateFin
)
```

VB

```
Public Function ObtenirReservationsPourSystemes (
    identifiantsSysteme As String(),
    dateDebut As DateTime,
    dateFin As DateTime
) As Reservation()
```

Parameters

identifiantsSysteme

Type: [System.String](#)[]

Identifiant de système IRIS.

dateDebut

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de début UTC de la réservation.

dateFin

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de fin UTC de la réservation.

Return Value

Type: [Reservation](#)[]

Les réservations ayant un des systèmes fournis en entré qui chevauche la plage de date fournis en entré.

Implements

[IServiceliris.ObtenirReservationsPourSystemes\(String\[\], DateTime, DateTime\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirReservationsPourUtilisateur Method

Méthode permettant de retourner les réservations IRIS ayant été créé par un utilisateur spécifique pour une période de temps spécifié.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation[] ObtenirReservationsPourUtilisateur(
    DateTime dateDebut,
    DateTime dateFin
)
```

VB

```
Public Function ObtenirReservationsPourUtilisateur (
    dateDebut As DateTime,
    dateFin As DateTime
) As Reservation()
```

Parameters

dateDebut

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de début UTC de la réservation.

dateFin

Type: [System.DateTime](#)

Date et heure de fin UTC de la réservation.

Return Value

Type: [Reservation\[\]](#)

Liste des réservations IRIS ayant été créé par l'utilisateur spécifié en entré pour la plage de date fournis.

Implements

[IServicelris.ObtenirReservationsPourUtilisateur\(DateTime, DateTime\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirRuis Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des ruis.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Ruis[] ObtenirRuis()
```

VB

```
Public Function ObtenirRuis As Ruis()
```

Return Value

Type: [Ruis\[\]](#)

Liste des ruis correspondantes au type d'activité.

Implements

[IServicelris.ObtenirRuis\(\)](#)

See Also

[Servicelris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirSpecialites Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des spécialités disponibles pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Specialite[] ObtenirSpecialites()
```

VB

```
Public Function ObtenirSpecialites As Specialite()
```

Return Value

Type: [Specialite\[\]](#)

Liste des spécialités.

Implements

[IServicelris.ObtenirSpecialites\(\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Servicelris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ObtenirSysteme Method

Méthode permettant d'obtenir un système IRIS par son identifiant.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Systeme ObtenirSysteme(  
    string identifiantSysteme  
)
```

VB

```
Public Function ObtenirSysteme (  
    identifiantSysteme As String  
) As Systeme
```

Parameters

identifiantSysteme

Type: [System.String](#)

Numéro de série du système.

Return Value

Type: [Systeme](#)

Le système correspondant.

Implements

[IServiceliris.ObtenirSysteme\(String\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
' Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Serviceliris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ObtenirSystemes Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des systèmes IRIS disponibles pour l'utilisateur qui appelle le service IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Systeme[] ObtenirSystemes()
```

VB

```
Public Function ObtenirSystemes As Systeme()
```

Return Value

Type: [Systeme\[\]](#)

Liste des systèmes.

Implements

[IServiceliris.ObtenirSystemes\(\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
' Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Serviceliris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ObtenirTags Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des tags pour une réservation de visioconférence IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Tag[] ObtenirTags()
```

VB

```
Public Function ObtenirTags As Tag()
```

Return Value

Type: [Tag\[\]](#)

Liste des tags.

Implements

[IServiceliris.ObtenirTags\(\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Serviceliris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.ObtenirTypes Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des types disponibles pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Type[] ObtenirTypes()
```

VB

```
Public Function ObtenirTypes As Type()
```

Return Value

Type: [Type\[\]](#)

Liste des types.

Implements

[IServicelris.ObtenirTypes\(\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Servicelris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.ObtenirUtilisateurs Method

Méthode permettant d'obtenir la liste des utilisateurs IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Utilisateur[] ObtenirUtilisateurs()
```

VB

```
Public Function ObtenirUtilisateurs As Utilisateur()
```

Return Value

Type: [Utilisateur\[\]](#)

Liste des utilisateurs.

Implements

[IServiceliris.ObtenirUtilisateurs\(\)](#)

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
'Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Serviceliris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Serviceliris.Supprimer Method

Méthode permettant de supprimer une réservation ou une occurrence de réservation d'une série.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public void Supprimer(  
    int identifiantPublic  
)
```

VB

```
Public Sub Supprimer (  
    identifiantPublic As Integer  
)
```

Parameters

identifiantPublic

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de la Réservation IRIS.

Implements

[IServiceliris.Supprimer\(Int32\)](#)

Remarks

La suppression s'effectue si l'utilisateur du service IRIS a les droits requis pour le faire.

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
Const identifiantPublic = 1 'Numéro publique de la réservation IRIS que l'on  
désire supprimer.  
Const fuseauHoraire = CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumeration.FuseauHoraire.Est  
'Fuseau horaire de la réservation à supprimer.  
Dim identite As New CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Identite With {.Identifiant  
= "Code_Utilisateur",  
                    .MotPasse =  
                    "Mot_De_Passe"}  
Using service As New CHUQ.CSCT.IRIS.Service.ServiceIris()  
    service.open()  
    service.Supprimer(identifiantPublic, Date.UtcNow, identite,  
    fuseauHoraire)  
End Using
```

C#

```
const identifiantPublic = 1 //Numéro publique de la réservation IRIS que l'on
désire supprimer.
var identite = new CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Identite {.Identifiant =
"Code_Utilisateur",
                           .MotPasse =
"Mot_De_Passe"};
using service = new CHUQ.CSCT.IRIS.Service.ServiceIris() {
    service.open();
    service.Supprimer(identifiantPublic, identite);
}
```

See Also

[ServiceIris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

Servicelris.SupprimerSerie Method

Méthode permettant de supprimer une série de réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public void SupprimerSerie(  
    int identifiantPublic  
)
```

VB

```
Public Sub SupprimerSerie (  
    identifiantPublic As Integer  
)
```

Parameters

identifiantPublic

Type: [System.Int32](#)

Identifiant de la Réservation IRIS.

Implements

[IServicelris.SupprimerSerie\(Int32\)](#)

Remarks

La suppression s'effectue si l'utilisateur du service IRIS a les droits requis pour le faire. Il faut également que la réservation fournis soit bel et bien une série.

Examples

Exemple typique d'utilisation:

VB

```
' Exemple à venir.
```

C#

```
//Exemple à venir.
```

See Also

[Servicelris Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations Namespace

Espace de nom pour les énumérations.

Enumerations

	Enumeration	Description
	<u>FuseauHoraire</u>	Fuseau horaire Canadien.

FuseauHoraire Enumeration

Fuseau horaire Canadien.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum FuseauHoraire
```

VB

```
Public Enumeration FuseauHoraire
```

Members

Member name	Value	Description
Nst	0	Newfoundland Standard Time (NST) = UTC-3:30.
Ast	1	Atlantic Standard Time (AST) = UTC-4.
Est	2	Eastern Standard Time (EST) = UTC-5.
Cst	3	Central Standard Time (CST) = UTC-6.
Mst	4	Mountain Standard Time (MST) = UTC-7.
Pst	5	Pacific Standard Time (PST) = UTC -8.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation Namespace

Espace de nom pour les énumérations de l'objet de réservation.

Enumerations

	Enumeration	Description
	Accessibilite	Cet énumération sert à définir la portée d'une réservation.
	ModeAffichage	Mode d'affichage d'une visioconférence.
	Patient	Patient IRIS.
	PreTest	Période de prétest de la visioconférence.
	TypeConnexion	Type de connexion pour une visioconférence.

Accessibilite Enumeration

Cet énumération sert à définir la portée d'une réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum Accessibilite
```

VB

```
Public Enumeration Accessibilite
```

Members

Member name	Value	Description
Standard	0	Spécifie la réservation comme étant standard.
Publique	1	Spécifie la réservation comme étant publique.
Privee	2	Spécifie la réservation comme étant privée.

Remarks

Pour plus de détail, [voir WIKI](#).

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation Namespace](#)

ModeAffichage Enumeration

Mode d'affichage d'une visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum ModeAffichage
```

VB

```
Public Enumeration ModeAffichage
```

Members

Member name	Value	Description
PresenceContinue	0	Présence continue.
AmeliorationPresenceContinue	1	Amélioration Présence Continue.
CommutationVocale	2	Commutation vocale.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation Namespace](#)

Patient Enumeration

Patient IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum Patient
```

VB

```
Public Enumeration Patient
```

Members

	Member name	Value	Description
	AvecPatient	0	Avec patient.
	SansPatient	1	Sans patient.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation Namespace](#)

PreTest Enumeration

Période de prétest de la visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum PreTest
```

VB

```
Public Enumeration PreTest
```

Members

	Member name	Value	Description
	Aucune	0	Aucune période de prétest.
	Min05	5	5 minutes de prétest.
	Min10	10	10 minutes de prétest.
	Min15	15	15 minutes de prétest.
	Min20	20	20 minutes de prétest.
	Min25	25	25 minutes de prétest.
	Min30	30	30 minutes de prétest.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation Namespace](#)

TypeConnexion Enumeration

Type de connexion pour une visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum TypeConnexion
```

VB

```
Public Enumeration TypeConnexion
```

Members

Member name	Value	Description
ReservationSeulement	0	Réservation seulement.
LancementAutomatique	1	Lancement automatique.
LancementManuel	2	Lancement manuel.

Remarks

Dans les faits les TMS utilisés par IRIS supportent plusieurs autre type de connexion, mais seul ces types de connexion sont pris en charge par IRIS.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite Namespace

Espace de nom pour les énumérations pour l'objet de périodicité.

Enumerations

	Enumeration	Description
	Periodes	Période d'une périodicité.
	TypeFin	Type de fin d'une périodicité.
	TypeFrequence	Type de fréquence d'une périodicité.
	TypePositionInstance	Position de l'instance (ex: à tous les X jours).

Periodes Enumeration

Période d'une périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
[FlagsAttribute]
public enum Periodes
```

VB

```
<FlagsAttribute>
Public Enumeration Periodes
```

Members

Member name	Value	Description
Aucune	0	Aucune.
Dimanche	1	Tous les dimanches.
Lundi	2	Tous les lundis.
Mardi	4	Tous les mardis.
Mercredi	8	Tous les mercredis.
Jeudi	16	Tous les jeudis.
Vendredi	32	Tous les vendredis.
JoursSemaine	62	Les jours de semaine (Du lundi au vendredi).
Samedi	64	Tous les samedis.
JoursFinSemaine	65	Les jours de fin de semaine (Samedi et dimanche)
ChaqueJour	127	Chaque jour de la semaine.

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite Namespace](#)

TypeFin Enumeration

Type de fin d'une périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum TypeFin
```

VB

```
Public Enumeration TypeFin
```

Members

	Member name	Value	Description
	ParDate	0	Fin de récurrence par date de fin.
	ParNombreInstances	1	Fin de récurrence par un nombre d'instances.

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite Namespace](#)

TypeFrequency Enumeration

Type de fréquence d'une périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum TypeFrequency
```

VB

```
Public Enumeration TypeFrequency
```

Members

	Member name	Value	Description
	Quotidienne	0	Fréquence quotidienne.
	Hebdomadaire	1	Fréquence hebdomadaire.
	Mensuelle	2	Fréquence mensuelle.

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite Namespace](#)

TypePositionInstance Enumeration

Position de l'instance (ex: à tous les X jours).

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum TypePositionInstance
```

VB

```
Public Enumeration TypePositionInstance
```

Members

Member name	Value	Description
Aucun	0	Aucun.
Premier	1	Premier.
Second	2	Second.
Troisieme	3	Troisième.
Quatrieme	4	Quatrième.
Dernier	-1	Dernier.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Reservation.Periodicite Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.SystemeExterne Namespace

Espace de nom pour les énumérations pour l'objet de système externe.

Enumerations

	Enumeration	Description
	<u>Direction</u>	Direction du système externe.
	<u>Protocole</u>	Protocole de communication d'un système externe.
	<u>TypeSysteme</u>	Type de système.

Direction Enumeration

Direction du système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum Direction
```

VB

```
Public Enumeration Direction
```

Members

	Member name	Value	Description
	Entrant	0	Ligne entrante.
	Sortant	1	Ligne sortante.

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.SystemeExterne Namespace](#)

Protocole Enumeration

Protocole de communication d'un système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum Protocole
```

VB

```
Public Enumeration Protocole
```

Members

Member name	Value	Description
Iph323	0	IP/H323
Sip	1	SIP
Isdnh320	2	ISDN/H320

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.SystemeExterne Namespace](#)

TypeSystème Enumeration

Type de système.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum TypeSystème
```

VB

```
Public Enumeration TypeSystème
```

Members

Member name	Value	Description
Audio	0	Audio
Video	1	Vidéo

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.SystemeExterne Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Tms Namespace

Espace de nom pour les énumérations pour l'objet de Serveur TMS.

Enumerations

	Enumeration	Description
	<u>Serveur</u>	Serveur TMS.

Serveur Enumeration

Serveur TMS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public enum Serveur
```

VB

```
Public Enumeration Serveur
```

Members

Member name	Value	Description
Laval	1	Identifiant Serveur TMS Laval.
Montreal	2	Identifiant Serveur TMS Montréal.
Sherbrooke	3	Identifiant Serveur TMS Sherbrooke.
UniversiteLaval	4	Identifiant Serveur TMS Université Laval.
PontNational	5	Identifiant Serveur Pont National (Synergy Sky).
McGill	6	Identifiant Serveur TMS McGill.

Remarks

Serveur TMS géré par IRIS.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Enumerations.Tms Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace

Espace de nom pour les exceptions.

Classes

	Class	Description
	IrisException	Les IrisException sont des validations fonctionnelles.
	SystemeIrisException	Les SystemeIrisException ne devrait en principe jamais être levé, ce type d'exception sert à aviser le client qu'une erreur interne s'est produite à l'intérieur du Service IRIS pour un cas n'ayant pas été correctement géré.

IrisException Class

Les IrisException sont des validations fonctionnelles.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

ErreurFonctionnelle

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions.IrisException

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class IrisException : ErreurFonctionnelle
```

VB

```
Public Class IrisException  
    Inherits ErreurFonctionnelle
```

The **IrisException** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	IrisException	Constructeur de l'objet.

Properties

	Name	Description
	Code	(Inherited from ErreurFonctionnelle .)
	Message	(Inherited from ErreurFonctionnelle .)

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

IrisException Constructor

Constructeur de l'objet.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public IrisException(  
    int code,  
    string message  
)
```

VB

```
Public Sub New (  
    code As Integer,  
    message As String  
)
```

Parameters

code

Type: [System.Int32](#)

Code d'erreur.

message

Type: [System.String](#)

Message d'erreur.

See Also

[IrisException Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

IrisException.IrisException Properties

The [IrisException](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Code	(Inherited from ErreurFonctionnelle .)
	Message	(Inherited from ErreurFonctionnelle .)

See Also

[IrisException Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

IrisException.IrisException Methods

The [IrisException](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[IrisException Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

SystemeIrisException Class

Les SystemeIrisException ne devrait en principe jamais être levé, ce type d'exception sert à aviser le client qu'une erreur interne s'est produite à l'intérieur du Service IRIS pour un cas n'ayant pas été correctement géré.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

ErreurSysteme

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions.SystemeIrisException

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class SystemeIrisException : ErreurSysteme
```

VB

```
Public Class SystemeIrisException  
    Inherits ErreurSysteme
```

The **SystemeIrisException** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	SystemeIrisException	Constructeur de l'objet.

Properties

	Name	Description
	Code	(Inherited from ErreurSysteme .)
	Message	(Inherited from ErreurSysteme .)

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

SystemeIrisException Constructor

Constructeur de l'objet.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public SystemeIrisException(  
    int code,  
    string message  
)
```

VB

```
Public Sub New (  
    code As Integer,  
    message As String  
)
```

Parameters

code

Type: [System.Int32](#)

Code d'erreur.

message

Type: [System.String](#)

Message d'erreur.

See Also

[SystemeIrisException Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

SystemeIrisException.SystemeIrisException Properties

The [SystemeIrisException](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Code	(Inherited from ErreurSysteme .)
	Message	(Inherited from ErreurSysteme .)

See Also

[SystemeIrisException Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

SystemeIrisException.SystemeIrisException Methods

The [SystemeIrisException](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[SystemeIrisException Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Exceptions Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace

Espace de nom pour l'entité activité.

Classes

	Class	Description
	Activite	Cette classe représente une activité de réservation IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	IActivite	Cet interface représente une activité de réservation IRIS.

Activite Class

Cette classe représente une activité de réservation IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite.Activite

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Activite : IActivite
```

VB

```
Public Class Activite  
    Implements IActivite
```

The **Activite** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Activite	Initializes a new instance of the Activite class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une activité.
	Nom	Nom de l'activité.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

Activite Constructor

Initializes a new instance of the [Activite](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Activite()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Activite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

Activite.Activite Properties

The [Activite](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une activité.
	Nom	Nom de l'activité.

See Also

[Activite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

Activite.Identifiant Property

Identifiant d'une activité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

L'identifiant d'une activité.

Implements

[IActivite.Identifiant](#)

See Also

[Activite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

Activite.Nom Property

Nom de l'activité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de l'activité.

Implements

[IActivite.Nom](#)

See Also

[Activite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

Activite.Activite Methods

The [Activite](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Activite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

IActivite Interface

Cet interface représente une activité de réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IActivite
```

VB

```
Public Interface IActivite
```

The **IActivite** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une activité.
	Nom	Nom de l'activité.

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

IActivite.IActivite Properties

The [IActivite](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une activité.
	Nom	Nom de l'activité.

See Also

[IActivite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

IActivite.Identifiant Property

Identifiant d'une activité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant d'une activité.

See Also

[IActivite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

IActivite.Nom Property

Nom de l'activité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de l'activité.

See Also

[IActivite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Activite Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace

Espace de nom pour l'entité installation (établissement).

Classes

	Class	Description
	Installation	Cette classe représente un installation pris en charge par IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	IInstallation	Cet interface représente un installation pris en charge par IRIS.

IInstallation Interface

Cet interface représente un installation pris en charge par IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IInstallation
```

VB

```
Public Interface IInstallation
```

The **IInstallation** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une installation.
	Nom	Le nom de l'installation (Établissement).
	Region	La région administrative du Québec.
	Ruis	Le RUIS de l'installation.

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

IInstallation.IInstallation Properties

The [IInstallation](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une installation.
	Nom	Le nom de l'installation (Établissement).
	Region	La région administrative du Québec.
	Ruis	Le RUIS de l'installation.

See Also

[IInstallation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

IInstallation.Identifiant Property

Identifiant d'une installation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

L'identifiant d'une installation.

See Also

[IInstallation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

IInstallation.Nom Property

Le nom de l'installation (Établissement).

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le nom de l'installation (Établissement).

See Also

[IInstallation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

IInstallation.Region Property

La région administrative du Québec.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Region Region { get; set; }
```

VB

```
Property Region As Region
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Region](#)

La région administrative du Québec.

See Also

[IInstallation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

IInstallation.Ruis Property

Le RUIS de l'installation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Ruis Ruis { get; set; }
```

VB

```
Property Ruis As Ruis
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Ruis](#)

Le RUIS de l'installation.

See Also

[IInstallation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation Class

Cette classe représente un installation pris en charge par IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation.Installation

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Installation : IInstallation
```

VB

```
Public Class Installation  
    Implements IInstallation
```

The **Installation** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Installation	Initializes a new instance of the Installation class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une installation.
	Nom	Le nom de l'installation (Établissement).
	Region	La région administrative du Québec.
	Ruis	Le RUIS de l'installation.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation Constructor

Initializes a new instance of the [Installation](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Installation()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Installation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation.Installation Properties

The [Installation](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'une installation.
	Nom	Le nom de l'installation (Établissement).
	Region	La région administrative du Québec.
	Ruis	Le RUIS de l'installation.

See Also

[Installation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation.Identifiant Property

Identifiant d'une installation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

L'identifiant d'une installation.

Implements

[IInstallation.Identifiant](#)

See Also

[Installation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation.Nom Property

Le nom de l'installation (Établissement).

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le nom de l'installation (Établissement).

Implements

[IInstallation.Nom](#)

See Also

[Installation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation.Region Property

La région administrative du Québec.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Region Region { get; set; }
```

VB

```
Public Property Region As Region
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Region](#)

La région administrative du Québec.

Implements

[IInstallation.Region](#)

See Also

[Installation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation.Ruis Property

Le RUIS de l'installation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Ruis Ruis { get; set; }
```

VB

```
Public Property Ruis As Ruis
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Ruis](#)

Le RUIS de l'installation.

Implements

[IInstallation.Ruis](#)

See Also

[Installation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

Installation.Installation Methods

The [Installation](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
 	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
 	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
 	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[Installation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Installation Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace

Espace de nom pour l'entité périodicité.

Classes

	Class	Description
	PatronPeriodicite	Patron de périodicité pour une réservation IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	IPatronPeriodicite	Patron de périodicité pour une réservation IRIS.

IPatronPeriodicite Interface

Patron de périodicité pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IPatronPeriodicite
```

VB

```
Public Interface IPatronPeriodicite
```

The **IPatronPeriodicite** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	DateFin	Date et heure de fin UTC.
	DateHeureDebut	Date et heure de début UTC.
	Duree	Durée.
	ExceptionDates	Liste de dates exclus pour une périodicité.
	HeureFin	Heure de fin.
	Intervalle	Intervalle.
	MasquePeriode	Masque de période.
	NombreInstances	Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.
	PositionInstance	Position de l'instance de périodicité.
	TypeFin	Type de fin de la périodicité.
	TypeFrequence	Type de fréquence.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.IPatronPeriodicite Properties

The [IPatronPeriodicite](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	DateFin	Date et heure de fin UTC.
	DateHeureDebut	Date et heure de début UTC.
	Duree	Durée.
	ExceptionDates	Liste de dates exclus pour une périodicité.
	HeureFin	Heure de fin.
	Intervalle	Intervalle.
	MasquePeriode	Masque de période.
	NombrelInstances	Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.
	PositionInstance	Position de l'instance de périodicité.
	TypeFin	Type de fin de la périodicité.
	TypeFrequence	Type de fréquence.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.DateFin Property

Date et heure de fin UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Nullable<DateTime> DateFin { get; set; }
```

VB

```
Property DateFin As Nullable(Of DateTime)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(DateTime\)](#)

Date et heure de fin UTC.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.DateHeureDebut Property

Date et heure de début UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
DateTime DateHeureDebut { get; set; }
```

VB

```
Property DateHeureDebut As DateTime
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure de début UTC.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.Duree Property

Durée.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
TimeSpan Duree { get; set; }
```

VB

```
Property Duree As TimeSpan
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TimeSpan](#)

Durée.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.ExceptionDates Property

Liste de dates exclus pour une périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
List<DateTime> ExceptionDates { get; set; }
```

VB

```
Property ExceptionDates As List(Of DateTime)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(DateTime\)](#)

Liste de dates exclus pour une périodicité.

Remarks

Les dates doivent être fournis en UTC.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.HeureFin Property

Heure de fin.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Nullable<TimeSpan> HeureFin { get; set; }
```

VB

```
Property HeureFin As Nullable(Of TimeSpan)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(TimeSpan\)](#)

Heure de fin.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.Intervalle Property

Intervalle.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Intervalle { get; set; }
```

VB

```
Property Intervalle As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Intervalle.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.MasquePeriode Property

Masque de période.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Periodes MasquePeriode { get; set; }
```

VB

```
Property MasquePeriode As Periodes
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Periodes](#)

Masque de période.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.NombreInstances Property

Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int NombreInstances { get; set; }
```

VB

```
Property NombreInstances As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.PositionInstance Property

Position de l'instance de périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
TypePositionInstance PositionInstance { get; set; }
```

VB

```
Property PositionInstance As TypePositionInstance
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypePositionInstance](#)

Position de l'instance de périodicité.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.TypeFin Property

Type de fin de la périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
TypeFin TypeFin { get; set; }
```

VB

```
Property TypeFin As TypeFin
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypeFin](#)

Type de fin de la périodicité.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

IPatronPeriodicite.TypeFrequence Property

Type de fréquence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
TypeFrequence TypeFrequence { get; set; }
```

VB

```
Property TypeFrequence As TypeFrequence
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypeFrequence](#)

Type de fréquence.

See Also

[IPatronPeriodicite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite Class

Patron de périodicité pour une réservation IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite.PatronPeriodicite

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class PatronPeriodicite : IPatronPeriodicite
```

VB

```
Public Class PatronPeriodicite  
    Implements IPatronPeriodicite
```

The **PatronPeriodicite** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	PatronPeriodicite	Initializes a new instance of the PatronPeriodicite class

Properties

	Name	Description
	DateFin	Date et heure de fin UTC.
	DateHeureDebut	Date et heure de début UTC.
	Duree	Durée.
	ExceptionDates	Liste de dates exclus pour une périodicité.
	HeureFin	Heure de fin.
	Intervalle	Intervalle.
	MasquePeriode	Masque de période.
	NombreInstances	Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.
	PositionInstance	Position de l'instance de périodicité.
	TypeFin	Type de fin de la périodicité.
	TypeFrequence	Type de fréquence.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite Constructor

Initializes a new instance of the [PatronPeriodicite](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public PatronPeriodicite()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.PatronPeriodicite Properties

The [PatronPeriodicite](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	DateFin	Date et heure de fin UTC.
	DateHeureDebut	Date et heure de début UTC.
	Duree	Durée.
	ExceptionDates	Liste de dates exclus pour une périodicité.
	HeureFin	Heure de fin.
	Intervalle	Intervalle.
	MasquePeriode	Masque de période.
	NombrelInstances	Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.
	PositionInstance	Position de l'instance de périodicité.
	TypeFin	Type de fin de la périodicité.
	TypeFrequence	Type de fréquence.

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.DateFin Property

Date et heure de fin UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Nullable<DateTime> DateFin { get; set; }
```

VB

```
Public Property DateFin As Nullable(Of DateTime)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(DateTime\)](#)

Date et heure de fin UTC.

Implements

[IPatronPeriodicite.DateFin](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.DateHeureDebut Property

Date et heure de début UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public DateTime DateHeureDebut { get; set; }
```

VB

```
Public Property DateHeureDebut As DateTime
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure de début UTC.

Implements

[IPatronPeriodicite.DateHeureDebut](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.Duree Property

Durée.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public TimeSpan Duree { get; set; }
```

VB

```
Public Property Duree As TimeSpan
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TimeSpan](#)

Durée.

Implements

[IPatronPeriodicite.Duree](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.ExceptionDates Property

Liste de dates exclus pour une périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public List<DateTime> ExceptionDates { get; set; }
```

VB

```
Public Property ExceptionDates As List(Of DateTime)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(DateTime\)](#)

Liste de dates exclus pour une périodicité.

Implements

[IPatronPeriodicite.ExceptionDates](#)

Remarks

Les dates doivent être fournies en UTC.

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.HeureFin Property

Heure de fin.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Nullable<TimeSpan> HeureFin { get; set; }
```

VB

```
Public Property HeureFin As Nullable(Of TimeSpan)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(TimeSpan\)](#)

Heure de fin.

Implements

[IPatronPeriodicite.HeureFin](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.Intervalle Property

Intervalle.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Intervalle { get; set; }
```

VB

```
Public Property Intervalle As Integer  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Intervalle.

Implements

[IPatronPeriodicite.Intervalle](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.MasquePeriode Property

Masque de période.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Periodes MasquePeriode { get; set; }
```

VB

```
Public Property MasquePeriode As Periodes
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Periodes](#)

Masque de période.

Implements

[IPatronPeriodicite.MasquePeriode](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.NombreInstances Property

Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int NombreInstances { get; set; }
```

VB

```
Public Property NombreInstances As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Nombre d'instances pour une périodicité dont le type de fin est par nombre d'instance.

Implements

[IPatronPeriodicite.NombreInstances](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.PositionInstance Property

Position de l'instance de périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public TypePositionInstance PositionInstance { get; set; }
```

VB

```
Public Property PositionInstance As TypePositionInstance
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypePositionInstance](#)

Position de l'instance de périodicité.

Implements

[IPatronPeriodicite.PositionInstance](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.TypeFin Property

Type de fin de la périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public TypeFin TypeFin { get; set; }
```

VB

```
Public Property TypeFin As TypeFin
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypeFin](#)

Type de fin de la périodicité.

Implements

[IPatronPeriodicite.TypeFin](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.TypeFrequence Property

Type de fréquence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public TypeFrequence TypeFrequence { get; set; }
```

VB

```
Public Property TypeFrequence As TypeFrequence
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypeFrequence](#)

Type de fréquence.

Implements

[IPatronPeriodicite.TypeFrequence](#)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

PatronPeriodicite.PatronPeriodicite Methods

The [PatronPeriodicite](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[PatronPeriodicite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Periodicite Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace

Espace de nom pour l'entité personne.

Classes

	Class	Description
	<u>Personne</u>	Personne à aviser pour une réservation IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	<u>IPersonne</u>	Personne à aviser pour une réservation IRIS.

IPersonne Interface

Personne à aviser pour une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IPersonne
```

VB

```
Public Interface IPersonne
```

The **IPersonne** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Courriel	Courriel de la personne.
	Nom	Nom de la personne.
	Prenom	Prénom de la personne.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

IPersonne.IPersonne Properties

The [IPersonne](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Courriel	Courriel de la personne.
	Nom	Nom de la personne.
	Prenom	Prénom de la personne.

See Also

[IPersonne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

IPersonne.Courriel Property

Courriel de la personne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Courriel { get; set; }
```

VB

```
Property Courriel As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Courriel de la personne.

See Also

[IPersonne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

IPersonne.Nom Property

Nom de la personne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la personne.

See Also

[IPersonne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

IPersonne.Prenom Property

Prénom de la personne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Prenom { get; set; }
```

VB

```
Property Prenom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Prénom de la personne.

See Also

[IPersonne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

Personne Class

Personne à aviser pour une réservation IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne.Personne

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Personne : IPersonne
```

VB

```
Public Class Personne  
    Implements IPersonne
```

The **Personne** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Personne	Initializes a new instance of the Personne class

Properties

	Name	Description
	Courriel	Courriel de la personne.
	Nom	Nom de la personne.
	Prenom	Prénom de la personne.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

Personne Constructor

Initializes a new instance of the [Personne](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Personne()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Personne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

Personne.Personne Properties

The [Personne](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Courriel	Courriel de la personne.
	Nom	Nom de la personne.
	Prenom	Prénom de la personne.

See Also

[Personne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

Personne.Courriel Property

Courriel de la personne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Courriel { get; set; }
```

VB

```
Public Property Courriel As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Courriel de la personne.

Implements

[IPersonne.Courriel](#)

See Also

[Personne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

Personne.Nom Property

Nom de la personne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la personne.

Implements

[IPersonne.Nom](#)

See Also

[Personne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

Personne.Prenom Property

Prénom de la personne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Prenom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Prenom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Prénom de la personne.

Implements

[IPersonne.Prenom](#)

See Also

[Personne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

Personne.Personne Methods

The [Personne](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[Personne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Personne Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace

Espace de nom pour l'entité précision.

Classes

	Class	Description
	<u>Precision</u>	Précision.

Interfaces

	Interface	Description
	<u>IPrecision</u>	Précision.

IPrecision Interface

Précision.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IPrecision
```

VB

```
Public Interface IPrecision
```

The **IPrecision** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de précision.
	Nom	Nom de la précision.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

IPrecision.IPrecision Properties

The [IPrecision](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de précision.
	Nom	Nom de la précision.

See Also

[IPrecision Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

IPrecision.Identifiant Property

Identifiant de précision.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de précision.

See Also

[IPrecision Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

IPrecision.Nom Property

Nom de la précision.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la précision.

See Also

[IPrecision Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

Precision Class

Précision.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision.Precision

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Precision : IPrecision
```

VB

```
Public Class Precision  
    Implements IPrecision
```

The **Precision** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Precision	Initializes a new instance of the Precision class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de précision.
	Nom	Nom de la précision.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

Precision Constructor

Initializes a new instance of the [Precision](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Precision()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Precision Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

Precision.Precision Properties

The [Precision](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de précision.
	Nom	Nom de la précision.

See Also

[Precision Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

Precision.Identifiant Property

Identifiant de précision.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de précision.

Implements

[IPrecision.Identifiant](#)

See Also

[Precision Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

Precision.Nom Property

Nom de la précision.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la précision.

Implements

[IPrecision.Nom](#)

See Also

[Precision Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

Precision.Precision Methods

The [Precision](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Precision Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Precision Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace

Espace de nom pour l'entité région.

Classes

	Class	Description
	<u>Region</u>	Cette classe représente une région administrative du Québec.

Interfaces

	Interface	Description
	<u>IRegion</u>	Cet interface représente une région administrative du Québec.

IRegion Interface

Cet interface représente une région administrative du Québec.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IRegion
```

VB

```
Public Interface IRegion
```

The **IRegion** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de région administrative du Québec.
	Nom	Le nom de la région administrative du Québec.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

IRegion.IRegion Properties

The [IRegion](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de région administrative du Québec.
	Nom	Le nom de la région administrative du Québec.

See Also

[IRegion Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

IRegion.Identifier Property

Numéro de région administrative du Québec.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Numéro de région administrative du Québec.

See Also

[IRegion Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

IRegion.Nom Property

Le nom de la région administrative du Québec.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le nom de la région administrative du Québec.

See Also

[IRegion Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

Region Class

Cette classe représente une région administrative du Québec.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region.Region

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Region : IRegion
```

VB

```
Public Class Region  
    Implements IRegion
```

The **Region** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Region	Initializes a new instance of the Region class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de région administrative du Québec.
	Nom	Le numéro de la région administrative du Québec.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

Region Constructor

Initializes a new instance of the [Region](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Region()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Region Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

Region.Region Properties

The [Region](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de région administrative du Québec.
	Nom	Le numéro de la région administrative du Québec.

See Also

[Region Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

Region.Identifiant Property

Numéro de région administrative du Québec.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Numéro de région administrative du Québec.

Implements

[IRegion.Identifiant](#)

See Also

[Region Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

Region.Nom Property

Le numéro de la région administrative du Québec.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le numéro de la région administrative du Québec.

Implements

[IRegion.Nom](#)

See Also

[Region Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

Region.Region Methods

The [Region](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Region Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Region Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace

Espace de nom pour l'entité réservation.

Classes

	Class	Description
	Reservation	Cette classe représente une réservation IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	IReservation	Cet interface représente une réservation IRIS.

IReservation Interface

Cet interface représente une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IReservation
```

VB

```
Public Interface IReservation
```

The **IReservation** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Accessibilite	L'accessibilité de la réservation.
	Accreditation	L'accréditation pour la réservation.
	ActivitePayante	Activité payante.
	CodeFacturation	Code de facturation.
	Commentaire	Commentaire de la réservation.
	ConferencesTms	Liste des conférences TMS.
	Conferencier	Nom du conférencier.
	DateCreation	Date et heure UTC de création de la réservation.
	DateDebut	Date et heure de début de la réservation en UTC.
	DateFin	Date et heure de fin de la réservation en UTC.
	DateModification	Date et heure UTC de modification de la réservation.
	Description	Description de la réservation.
	DescriptionAccreditation	Description de l'accréditation.
	DescriptionActivitePayante	Description de l'activité payante.
	EnregistrementActive	Permet d'enregistrer la conférence
	IdentifiantActivite	Activité de la réservation.
	IdentifiantPontNational	Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.
	IdentifiantReservationPublic	Numéro unique concernant une réservation IRIS.
	IdentifiantSpecialite	Spécialité de la réservation.
	InstallationOrganisateur	Installation (Établissement/Site) Organisateur.

	ModeAffichage	Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.
	Nip	NIP.
	NombrePatient	Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.
	NomInstallationOrganisateurAutre	Nom de l'installation (Établissement) Autre.
	Patient	Présence du patient pour une téléconsultation.
	Patron	Patron de périodicité.
	Personnes	Liste des personnes à aviser.
	PontNational	Indique si la réservation est sur le pont National.
	Precisions	Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.
	PreTest	Période de Prétest de la réservation de visioconférence.
	ProprietaireCourriel	Courriel du propriétaire.
	ProprietaireIdentifiant	Identifiant du propriétaire.
	Systemes	Liste des systèmes internes.
	SystemesExternes	Liste des systèmes externes.
	Tags	Liste des tags.
	Titre	Titre de la réservation.
	Type	Type de la réservation.
	TypeConnexion	Type de connexion de la réservation de visioconférence.

Remarks

Pour plus de détails, [voir WIKI](#).

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.IReservation Properties

The [IReservation](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Accessibilite	L'accessibilité de la réservation.
	Accreditation	L'accréditation pour la réservation.
	ActivitePayante	Activité payante.
	CodeFacturation	Code de facturation.
	Commentaire	Commentaire de la réservation.
	ConferencesTms	Liste des conférences TMS.
	Conferencier	Nom du conférencier.
	DateCreation	Date et heure UTC de création de la réservation.
	DateDebut	Date et heure de début de la réservation en UTC.
	DateFin	Date et heure de fin de la réservation en UTC.
	DateModification	Date et heure UTC de modification de la réservation.
	Description	Description de la réservation.
	DescriptionAccreditation	Description de l'accréditation.
	DescriptionActivitePayante	Description de l'activité payante.
	EnregistrementActive	Permet d'enregistrer la conférence
	IdentifiantActivite	Activité de la réservation.
	IdentifiantPontNational	Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.
	IdentifiantReservationPublic	Numéro unique concernant une réservation IRIS.
	IdentifiantSpecialite	Spécialité de la réservation.
	InstallationOrganisateur	Installation (Établissement/Site) Organisateur.
	ModeAffichage	Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.
	Nip	NIP.
	NombrePatient	Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.
	NomInstallationOrganisateurAutre	Nom de l'installation (Établissement) Autre.
	Patient	Présence du patient pour une téléconsultation.
	Patron	Patron de périodicité.
	Personnes	Liste des personnes à aviser.
	PontNational	Indique si la réservation est sur le pont National.
	Precisions	Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.

	<u>PreTest</u>	Période de Prétest de la réservation de visioconférence.
	<u>ProprietaireCourriel</u>	Courriel du propriétaire.
	<u>ProprietaireIdentifiant</u>	Identifiant du propriétaire.
	<u>Systemes</u>	Liste des systèmes internes.
	<u>SystemesExternes</u>	Liste des systèmes externes.
	<u>Tags</u>	Liste des tags.
	<u>Titre</u>	Titre de la réservation.
	<u>Type</u>	Type de la réservation.
	<u>TypeConnexion</u>	Type de connexion de la réservation de visioconférence.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Accessibilite Property

L'accessibilité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Accessibilite Accessibilite { get; set; }
```

VB

```
Property Accessibilite As Accessibilite  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Accessibilite](#)

L'accessibilité de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Accreditation Property

L'accréditation pour la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
bool Accreditation { get; set; }
```

VB

```
Property Accreditation As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

L'accréditation pour la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.ActivitePayante Property

Activité payante.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
bool ActivitePayante { get; set; }
```

VB

```
Property ActivitePayante As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Vrai s'il s'agit d'une activité payante.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.CodeFacturation Property

Code de facturation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string CodeFacturation { get; set; }
```

VB

```
Property CodeFacturation As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Code de facturation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Commentaire Property

Commentaire de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Commentaire { get; set; }
```

VB

```
Property Commentaire As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Commentaire de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.ConferencesTms Property

Liste des conférences TMS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
List<Conference> ConferencesTms { get; set; }
```

VB

```
Property ConferencesTms As List(Of Conference)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Conference\)](#)

Liste des conférences TMS.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Conferencier Property

Nom du conférencier.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Conferencier { get; set; }
```

VB

```
Property Conferencier As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du conférencier.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.DateCreation Property

Date et heure UTC de création de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
DateTime DateCreation { get; set; }
```

VB

```
Property DateCreation As DateTime  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure UTC de création de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.DateDebut Property

Date et heure de début de la réservation en UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
DateTime DateDebut { get; set; }
```

VB

```
Property DateDebut As DateTime  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure de début de la réservation en UTC.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.DateFin Property

Date et heure de fin de la réservation en UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
DateTime DateFin { get; set; }
```

VB

```
Property DateFin As DateTime
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure de fin de la réservation en UTC.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.DateModification Property

Date et heure UTC de modification de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Nullable<DateTime> DateModification { get; set; }
```

VB

```
Property DateModification As Nullable(Of DateTime)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(DateTime\)](#)

Date et heure UTC de modification de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Description Property

Description de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Description { get; set; }
```

VB

```
Property Description As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Description de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.DescriptionAccreditation Property

Description de l'accréditation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string DescriptionAccreditation { get; set; }
```

VB

```
Property DescriptionAccreditation As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Description de l'accréditation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.DescriptionActivitePayante Property

Description de l'activité payante.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string DescriptionActivitePayante { get; set; }
```

VB

```
Property DescriptionActivitePayante As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Description de l'activité payante.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.EnregistrementActive Property

Permet d'enregistrer la conférence

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
bool EnregistrementActive { get; set; }
```

VB

```
Property EnregistrementActive As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Permet d'enregistrer la conférence

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.IdentifiantActivite Property

Activité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int IdentifiantActivite { get; set; }
```

VB

```
Property IdentifiantActivite As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Activité de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.IdentifiantPontNational Property

Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Nullable<int> IdentifiantPontNational { get; set; }
```

VB

```
Property IdentifiantPontNational As Nullable(Of Integer)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(Int32\)](#)

Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.IdentifiantReservationPublic Property

Numéro unique concernant une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int IdentifiantReservationPublic { get; set; }
```

VB

```
Property IdentifiantReservationPublic As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Numéro unique concernant une réservation IRIS.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.IdentifiantSpecialite Property

Spécialité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int IdentifiantSpecialite { get; set; }
```

VB

```
Property IdentifiantSpecialite As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Spécialité de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.InstallationOrganisateur Property

Installation (Établissement/Site) Organisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Installation InstallationOrganisateur { get; set; }
```

VB

```
Property InstallationOrganisateur As Installation
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Installation](#)

Installation (Établissement/Site) Organisateur.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.ModeAffichage Property

Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
ModeAffichage ModeAffichage { get; set; }
```

VB

```
Property ModeAffichage As ModeAffichage  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [ModeAffichage](#)

Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Nip Property

NIP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nip { get; set; }
```

VB

```
Property Nip As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

NIP.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.NombrePatient Property

Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Nullable<short> NombrePatient { get; set; }
```

VB

```
Property NombrePatient As Nullable(Of Short)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(Int16\)](#)

Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.NomInstallationOrganisateurAutre Property

Nom de l'installation (Établissement) Autre.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string NomInstallationOrganisateurAutre { get; set; }
```

VB

```
Property NomInstallationOrganisateurAutre As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de l'installation (Établissement) Autre.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Patient Property

Présence du patient pour une téléconsultation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Nullable<Patient> Patient { get; set; }
```

VB

```
Property Patient As Nullable(Of Patient)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(Patient\)](#)

Présence du patient pour une téléconsultation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Patron Property

Patron de périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
PatronPeriodicite Patron { get; set; }
```

VB

```
Property Patron As PatronPeriodicite
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [PatronPeriodicite](#)

Patron de périodicité.

Remarks

Cette valeur est nulle s'il s'agit d'une réservation qui ne fait pas partie d'une série.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Personnes Property

Liste des personnes à aviser.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
List<Personne> Personnes { get; set; }
```

VB

```
Property Personnes As List(Of Personne)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Personne\)](#)

Liste des personnes à aviser.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.PontNational Property

Indique si la réservation est sur le pont National.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
bool PontNational { get; set; }
```

VB

```
Property PontNational As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Pont National.

Remarks

Si le pont national est vrai, la réservation sera en lancement automatique sur le TMS du Pont National et en réservation seulement pour les autres TMS.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Precisions Property

Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
List<Precision> Precisions { get; set; }
```

VB

```
Property Precisions As List(Of Precision)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Precision\)](#)

Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.PreTest Property

Période de Prétest de la réservation de visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
PreTest PreTest { get; set; }
```

VB

```
Property PreTest As PreTest
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [PreTest](#)

Période de Prétest de la réservation de visioconférence.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.ProprietaireCourriel Property

Courriel du propriétaire.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string ProprietaireCourriel { get; set; }
```

VB

```
Property ProprietaireCourriel As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Courriel du propriétaire.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.ProprietaireIdentifiant Property

Identifiant du propriétaire.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
long ProprietaireIdentifiant { get; set; }
```

VB

```
Property ProprietaireIdentifiant As Long
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int64](#)

Identifiant du propriétaire.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Systemes Property

Liste des systèmes internes.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
List<SystemeParticipant> Systemes { get; set; }
```

VB

```
Property Systemes As List(Of SystemeParticipant)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(SystemeParticipant\)](#)

Liste des systèmes internes.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.SystemesExternes Property

Liste des systèmes externes.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
List<SystemeExterne> SystemesExternes { get; set; }
```

VB

```
Property SystemesExternes As List(Of SystemeExterne)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(SystemeExterne\)](#)

Liste des systèmes externes.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Tags Property

Liste des tags.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
List<Tag> Tags { get; set; }
```

VB

```
Property Tags As List(Of Tag)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Tag\)](#)

Liste des tags.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Titre Property

Titre de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Titre { get; set; }
```

VB

```
Property Titre As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Titre de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.Type Property

Type de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Type { get; set; }
```

VB

```
Property Type As Integer  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Type de la réservation.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

IReservation.TypeConnexion Property

Type de connexion de la réservation de visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
TypeConnexion TypeConnexion { get; set; }
```

VB

```
Property TypeConnexion As TypeConnexion
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypeConnexion](#)

Type de connexion de la réservation de visioconférence.

See Also

[IReservation Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation Class

Cette classe représente une réservation IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation.Reservation

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Reservation : IReservation
```

VB

```
Public Class Reservation  
    Implements IReservation
```

The **Reservation** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Reservation	Initializes a new instance of the Reservation class

Properties

	Name	Description
	Accessibilite	L'accessibilité de la réservation.
	Accreditation	L'accréditation pour la réservation.
	ActivitePayante	Activité payante.
	CodeFacturation	Code de facturation.
	Commentaire	Commentaire de la réservation.
	ConferencesTms	Liste des conférences TMS.
	Conferencier	Nom du conférencier.
	DateCreation	Date et heure UTC de création de la réservation.
	DateDebut	Date et heure de début de la réservation en UTC.
	DateFin	Date et heure de fin de la réservation en UTC.
	DateModification	Date et heure UTC de modification de la réservation.
	Description	Description de la réservation.
	DescriptionAccreditation	Description de l'accréditation.

	DescriptionActivitePayante	Description de l'activité payante.
	EnregistrementActive	Permet d'enregistrer la conférence
	IdentifiantActivite	Activité de la réservation.
	IdentifiantPontNational	Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.
	IdentifiantReservationPublic	Numéro unique concernant une réservation IRIS.
	IdentifiantSpecialite	Spécialité de la réservation.
	InstallationOrganisateur	Installation (Établissement/Site) Organisateur.
	ModeAffichage	Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.
	Nip	NIP.
	NombrePatient	Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.
	NomInstallationOrganisateurAutre	Nom de l'installation (Établissement) Autre.
	Patient	Présence du patient pour une téléconsultation.
	Patron	Patron de périodicité.
	Personnes	Liste des personnes à aviser.
	PontNational	Indique si la réservation est sur le pont National.
	Precisions	Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.
	PreTest	Période de Prétest de la réservation de visioconférence.
	ProprietaireCourriel	Courriel du propriétaire.
	ProprietaireIdentifiant	Identifiant du propriétaire.
	Systemes	Liste des systèmes internes.
	SystemesExternes	Liste des systèmes externes.
	Tags	Liste des tags.
	Titre	Titre de la réservation.
	Type	Type de la réservation.
	TypeConnexion	Type de connexion de la réservation de visioconférence.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation Constructor

Initializes a new instance of the [Reservation](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Reservation()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Reservation Properties

The [Reservation](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Accessibilite	L'accessibilité de la réservation.
	Accreditation	L'accréditation pour la réservation.
	ActivitePayante	Activité payante.
	CodeFacturation	Code de facturation.
	Commentaire	Commentaire de la réservation.
	ConferencesTms	Liste des conférences TMS.
	Conferencier	Nom du conférencier.
	DateCreation	Date et heure UTC de création de la réservation.
	DateDebut	Date et heure de début de la réservation en UTC.
	DateFin	Date et heure de fin de la réservation en UTC.
	DateModification	Date et heure UTC de modification de la réservation.
	Description	Description de la réservation.
	DescriptionAccreditation	Description de l'accréditation.
	DescriptionActivitePayante	Description de l'activité payante.
	EnregistrementActive	Permet d'enregistrer la conférence
	IdentifiantActivite	Activité de la réservation.
	IdentifiantPontNational	Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.
	IdentifiantReservationPublic	Numéro unique concernant une réservation IRIS.
	IdentifiantSpecialite	Spécialité de la réservation.
	InstallationOrganisateur	Installation (Établissement/Site) Organisateur.
	ModeAffichage	Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.
	Nip	NIP.
	NombrePatient	Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.
	NomInstallationOrganisateurAutre	Nom de l'installation (Établissement) Autre.
	Patient	Présence du patient pour une téléconsultation.
	Patron	Patron de périodicité.
	Personnes	Liste des personnes à aviser.
	PontNational	Indique si la réservation est sur le pont National.
	Precisions	Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.

	<u>PreTest</u>	Période de Prétest de la réservation de visioconférence.
	<u>ProprietaireCourriel</u>	Courriel du propriétaire.
	<u>ProprietaireIdentifiant</u>	Identifiant du propriétaire.
	<u>Systemes</u>	Liste des systèmes internes.
	<u>SystemesExternes</u>	Liste des systèmes externes.
	<u>Tags</u>	Liste des tags.
	<u>Titre</u>	Titre de la réservation.
	<u>Type</u>	Type de la réservation.
	<u>TypeConnexion</u>	Type de connexion de la réservation de visioconférence.

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Accessibilite Property

L'accessibilité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Accessibilite Accessibilite { get; set; }
```

VB

```
Public Property Accessibilite As Accessibilite  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Accessibilite](#)

L'accessibilité de la réservation.

Implements

[IReservation.Accessibilite](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Accreditation Property

L'accréditation pour la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public bool Accreditation { get; set; }
```

VB

```
Public Property Accreditation As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

L'accréditation pour la réservation.

Implements

[IReservation.Accreditation](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.ActivitePayante Property

Activité payante.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public bool ActivitePayante { get; set; }
```

VB

```
Public Property ActivitePayante As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Vrai s'il s'agit d'une activité payante.

Implements

[IReservation.ActivitePayante](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.CodeFacturation Property

Code de facturation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string CodeFacturation { get; set; }
```

VB

```
Public Property CodeFacturation As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Code de facturation.

Implements

[IReservation.CodeFacturation](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Commentaire Property

Commentaire de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Commentaire { get; set; }
```

VB

```
Public Property Commentaire As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Commentaire de la réservation.

Implements

[IReservation.Commentaire](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.ConferencesTms Property

Liste des conférences TMS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public List<Conference> ConferencesTms { get; set; }
```

VB

```
Public Property ConferencesTms As List(Of Conference)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Conference\)](#)

Liste des conférences TMS.

Implements

[IReservation.ConferencesTms](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Conferencier Property

Nom du conférencier.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Conferencier { get; set; }
```

VB

```
Public Property Conferencier As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du conférencier.

Implements

[IReservation.Conferencier](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.DateCreation Property

Date et heure UTC de création de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public DateTime DateCreation { get; set; }
```

VB

```
Public Property DateCreation As DateTime
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure UTC de création de la réservation.

Implements

[IReservation.DateCreation](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.DateDebut Property

Date et heure de début de la réservation en UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public DateTime DateDebut { get; set; }
```

VB

```
Public Property DateDebut As DateTime  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure de début de la réservation en UTC.

Implements

[IReservation.DateDebut](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.DateFin Property

Date et heure de fin de la réservation en UTC.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public DateTime DateFin { get; set; }
```

VB

```
Public Property DateFin As DateTime
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [DateTime](#)

Date et heure de fin de la réservation en UTC.

Implements

[IReservation.DateFin](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.DateModification Property

Date et heure UTC de modification de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Nullable<DateTime> DateModification { get; set; }
```

VB

```
Public Property DateModification As Nullable(Of DateTime)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(DateTime\)](#)

Date et heure UTC de modification de la réservation.

Implements

[IReservation.DateModification](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Description Property

Description de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Description { get; set; }
```

VB

```
Public Property Description As String  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Description de la réservation.

Implements

[IReservation.Description](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.DescriptionAccreditation Property

Description de l'accréditation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string DescriptionAccreditation { get; set; }
```

VB

```
Public Property DescriptionAccreditation As String  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Description de l'accréditation.

Implements

[IReservation.DescriptionAccreditation](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.DescriptionActivitePayante Property

Description de l'activité payante.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string DescriptionActivitePayante { get; set; }
```

VB

```
Public Property DescriptionActivitePayante As String  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Description de l'activité payante.

Implements

[IReservation.DescriptionActivitePayante](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.EnregistrementActive Property

Permet d'enregistrer la conférence

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public bool EnregistrementActive { get; set; }
```

VB

```
Public Property EnregistrementActive As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Permet d'enregistrer la conférence

Implements

[IReservation.EnregistrementActive](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.IdentifiantActivite Property

Activité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int IdentifiantActivite { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantActivite As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Activité de la réservation.

Implements

[IReservation.IdentifiantActivite](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.IdentifiantPontNational Property

Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Nullable<int> IdentifiantPontNational { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantPontNational As Nullable(Of Integer)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(Int32\)](#)

Numéro de la réservation de visioconférence sur le Pont National.

Implements

[IReservation.IdentifiantPontNational](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.IdentifiantReservationPublic Property

Numéro unique concernant une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int IdentifiantReservationPublic { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantReservationPublic As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Numéro unique concernant une réservation IRIS.

Implements

[IReservation.IdentifiantReservationPublic](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.IdentifiantSpecialite Property

Spécialité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int IdentifiantSpecialite { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantSpecialite As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Spécialité de la réservation.

Implements

[IReservation.IdentifiantSpecialite](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.InstallationOrganisateur Property

Installation (Établissement/Site) Organisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Installation InstallationOrganisateur { get; set; }
```

VB

```
Public Property InstallationOrganisateur As Installation
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Installation](#)

Installation (Établissement/Site) Organisateur.

Implements

[IReservation.InstallationOrganisateur](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.ModeAffichage Property

Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public ModeAffichage ModeAffichage { get; set; }
```

VB

```
Public Property ModeAffichage As ModeAffichage
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [ModeAffichage](#)

Mode d'affichage de la réservation de visioconférence.

Implements

[IReservation.ModeAffichage](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Nip Property

NIP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nip { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nip As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

NIP.

Implements

[IReservation.Nip](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.NombrePatient Property

Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Nullable<short> NombrePatient { get; set; }
```

VB

```
Public Property NombrePatient As Nullable(Of Short)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(Int16\)](#)

Le nombre de patients de la réservation pour une réservation Avec Patient.

Implements

[IReservation.NombrePatient](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.NomInstallationOrganisateurAutre Property

Nom de l'installation (Établissement) Autre.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string NomInstallationOrganisateurAutre { get; set; }
```

VB

```
Public Property NomInstallationOrganisateurAutre As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de l'installation (Établissement) Autre.

Implements

[IReservation.NomInstallationOrganisateurAutre](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Patient Property

Présence du patient pour une téléconsultation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Nullable<Patient> Patient { get; set; }
```

VB

```
Public Property Patient As Nullable(Of Patient)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Nullable\(Patient\)](#)

Présence du patient pour une téléconsultation.

Implements

[IReservation.Patient](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Patron Property

Patron de périodicité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public PatronPeriodicite Patron { get; set; }
```

VB

```
Public Property Patron As PatronPeriodicite
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [PatronPeriodicite](#)

Patron de périodicité.

Implements

[IReservation.Patron](#)

Remarks

Cette valeur est nulle s'il s'agit d'une réservation qui ne fait pas partie d'une série.

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Personnes Property

Liste des personnes à aviser.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public List<Personne> Personnes { get; set; }
```

VB

```
Public Property Personnes As List(Of Personne)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Personne\)](#)

Liste des personnes à aviser.

Implements

[IReservation.Personnes](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.PontNational Property

Indique si la réservation est sur le pont National.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public bool PontNational { get; set; }
```

VB

```
Public Property PontNational As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Pont National.

Implements

[IReservation.PontNational](#)

Remarks

Si le pont national est vrai, la réservation sera en lancement automatique sur le TMS du Pont National et en réservation seulement pour les autres TMS.

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Precisions Property

Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public List<Precision> Precisions { get; set; }
```

VB

```
Public Property Precisions As List(Of Precision)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Precision\)](#)

Précisions par rapport à la spécialité de la réservation.

Implements

[IReservation.Precisions](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.PreTest Property

Période de Prétest de la réservation de visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public PreTest PreTest { get; set; }
```

VB

```
Public Property PreTest As PreTest
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [PreTest](#)

Période de Prétest de la réservation de visioconférence.

Implements

[IReservation.PreTest](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.ProprietaireCourriel Property

Courriel du propriétaire.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string ProprietaireCourriel { get; set; }
```

VB

```
Public Property ProprietaireCourriel As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Courriel du propriétaire.

Implements

[IReservation.ProprietaireCourriel](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.ProprietaireIdentifiant Property

Identifiant du propriétaire.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public long ProprietaireIdentifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property ProprietaireIdentifiant As Long  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Int64](#)

Identifiant du propriétaire.

Implements

[IReservation.ProprietaireIdentifiant](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Systemes Property

Liste des systèmes internes.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public List<SystemeParticipant> Systemes { get; set; }
```

VB

```
Public Property Systemes As List(Of SystemeParticipant)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(SystemeParticipant\)](#)

Liste des systèmes internes.

Implements

[IReservation.Systemes](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.SystemesExternes Property

Liste des systèmes externes.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public List<SystemeExterne> SystemesExternes { get; set; }
```

VB

```
Public Property SystemesExternes As List(Of SystemeExterne)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(SystemeExterne\)](#)

Liste des systèmes externes.

Implements

[IReservation.SystemesExternes](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Tags Property

Liste des tags.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public List<Tag> Tags { get; set; }
```

VB

```
Public Property Tags As List(Of Tag)
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [List\(Tag\)](#)

Liste des tags.

Implements

[IReservation.Tags](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Titre Property

Titre de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Titre { get; set; }
```

VB

```
Public Property Titre As String  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Titre de la réservation.

Implements

[IReservation.Titre](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Type Property

Type de la réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Type { get; set; }
```

VB

```
Public Property Type As Integer  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Type de la réservation.

Implements

[IReservation.Type](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.TypeConnexion Property

Type de connexion de la réservation de visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public TypeConnexion TypeConnexion { get; set; }
```

VB

```
Public Property TypeConnexion As TypeConnexion
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [TypeConnexion](#)

Type de connexion de la réservation de visioconférence.

Implements

[IReservation.TypeConnexion](#)

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

Reservation.Reservation Methods

The [Reservation](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Reservation Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Reservation Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace

Espace de nom pour l'entité ruis.

Classes

	Class	Description
	Ruis	Cette classe représente un RUIS pris en charge par IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	IRuis	Cet interface représente un RUIS pris en charge par IRIS.

IRuis Interface

Cet interface représente un RUIS pris en charge par IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IRuis
```

VB

```
Public Interface IRuis
```

The **IRuis** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'un RUIS.
	Nom	Le nom du RUIS.

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

IRuis.IRuis Properties

The [IRuis](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'un RUIS.
	Nom	Le nom du RUIS.

See Also

[IRuis Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

IRuis.Identifiant Property

Identifiant d'un RUIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

L'identifiant d'un RUIS.

See Also

[IRuis Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

IRuis.Nom Property

Le nom du RUIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le nom du RUIS.

See Also

[IRuis Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

Ruis Class

Cette classe représente un RUIS pris en charge par IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis.Ruis

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Ruis : IRuis
```

VB

```
Public Class Ruis  
    Implements IRuis
```

The **Ruis** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Ruis	Initializes a new instance of the Ruis class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'un RUIS.
	Nom	Le nom du RUIS.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

Remarks

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

Ruis Constructor

Initializes a new instance of the [Ruis](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Ruis()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Ruis Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

Ruis.Ruis Properties

The [Ruis](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant d'un RUIS.
	Nom	Le nom du RUIS.

See Also

[Ruis Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

Ruis.Identifiant Property

Identifiant d'un RUIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

L'identifiant d'un RUIS.

Implements

[IRuis.Identifiant](#)

See Also

[Ruis Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

Ruis.Nom Property

Le nom du RUIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le nom du RUIS.

Implements

[IRuis.Nom](#)

See Also

[Ruis Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

Ruis.Ruis Methods

The [Ruis](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[Ruis Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Ruis Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace

Espace de nom pour l'entité spécialité.

Classes

	Class	Description
	<u>Specialite</u>	Spécialité.

Interfaces

	Interface	Description
	<u>ISpecialite</u>	Spécialité.

ISpecialite Interface

Spécialité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface ISpecialite
```

VB

```
Public Interface ISpecialite
```

The **ISpecialite** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de spécialité.
	Nom	Nom de la spécialité.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

ISpecialite.ISpecialite Properties

The [ISpecialite](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de spécialité.
	Nom	Nom de la spécialité.

See Also

[ISpecialite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

ISpecialite.Identifiant Property

Identifiant de spécialité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de spécialité.

See Also

[ISpecialite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

ISpecialite.Nom Property

Nom de la spécialité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la spécialité.

See Also

[ISpecialite Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

Specialite Class

Spécialité.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite.Specialite

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Specialite : ISpecialite
```

VB

```
Public Class Specialite  
    Implements ISpecialite
```

The **Specialite** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Specialite	Initializes a new instance of the Specialite class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de spécialité.
	Nom	Nom de la spécialité.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

Specialite Constructor

Initializes a new instance of the [Specialite](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Specialite()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Specialite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

Specialite.Specialite Properties

The [Specialite](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de spécialité.
	Nom	Nom de la spécialité.

See Also

[Specialite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

Specialite.Identifiant Property

Identifiant de spécialité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de spécialité.

Implements

[ISpecialite.Identifiant](#)

See Also

[Specialite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

Specialite.Nom Property

Nom de la spécialité.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la spécialité.

Implements

[ISpecialite.Nom](#)

See Also

[Specialite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

Specialite.Specialite Methods

The [Specialite](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Specialite Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Specialite Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace

Espace de nom pour l'entité système.

Classes

	Class	Description
	<u>Système</u>	Système interne à IRIS.
	<u>SystèmeParticipant</u>	Système interne à IRIS participant à une réservation.

Interfaces

	Interface	Description
	<u>ISystème</u>	Système interne à IRIS.
	<u>ISystèmeParticipant</u>	Système interne à IRIS participant à une réservation.

ISystème Interface

Système interne à IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface ISystème : ISystèmeParticipant
```

VB

```
Public Interface ISystème  
    Inherits ISystèmeParticipant
```

The **ISystème** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	H323	Alias H323.
	Identifiant	Numéro de série du système. (Inherited from ISystèmeParticipant .)
	Installation	Installation du système.
	Ip	Adresse IP.
	Nom	Nom du système interne.
	Sip	Adresse SIP.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

ISystème.ISystème Properties

The [ISystème](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	H323	Alias H323.
	Identifiant	Numéro de série du système. (Inherited from ISystèmeParticipant .)
	Installation	Installation du système.
	Ip	Adresse IP.
	Nom	Nom du système interne.
	Sip	Adresse SIP.

See Also

[ISystème Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

ISystème.H323 Property

Alias H323.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string H323 { get; set; }
```

VB

```
Property H323 As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Alias H323.

See Also

[ISystème Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

ISystème.Installation Property

Installation du système.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Installation Installation { get; set; }
```

VB

```
Property Installation As Installation
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Installation](#)

Installation du système interne.

See Also

[ISystème Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

ISystème.Ip Property

Adresse IP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Ip { get; set; }
```

VB

```
Property Ip As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Adresse IP.

See Also

[ISystème Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

ISystème.Nom Property

Nom du système interne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du système interne.

See Also

[ISystème Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

ISystème.Sip Property

Adresse SIP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Sip { get; set; }
```

VB

```
Property Sip As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Adresse SIP.

See Also

[ISystème Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

ISystemeParticipant Interface

Système interne à IRIS participant à une réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface ISystemeParticipant
```

VB

```
Public Interface ISystemeParticipant
```

The **ISystemeParticipant** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de série du système.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

[ISystemeParticipant.ISystemeParticipant Properties](#)

The [ISystemeParticipant](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de série du système.

See Also

[ISystemeParticipant Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

ISystèmeParticipant.Identifiant Property

Numéro de série du système.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Numéro de série du système.

See Also

[ISystèmeParticipant Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Système Namespace](#)

Systeme Class

Système interne à IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme.Systeme

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Systeme : ISysteme
```

VB

```
Public Class Systeme
    Implements ISysteme
```

The **Systeme** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Systeme	Initializes a new instance of the Systeme class

Properties

	Name	Description
	H323	Alias H323.
	Identifiant	Numéro de série du système.
	Installation	Installation du système.
	Ip	Adresse IP.
	Nom	Nom du système interne.
	Sip	Adresse SIP.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme Constructor

Initializes a new instance of the [Systeme](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Systeme()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.Systeme Properties

The [Systeme](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	H323	Alias H323.
	Identifiant	Numéro de série du système.
	Installation	Installation du système.
	Ip	Adresse IP.
	Nom	Nom du système interne.
	Sip	Adresse SIP.

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.H323 Property

Alias H323.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string H323 { get; set; }
```

VB

```
Public Property H323 As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Alias H323.

Implements

[ISysteme.H323](#)

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.Identifier Property

Numéro de série du système.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Numéro de série du système.

Implements

[ISystemeParticipant.Identifier](#)

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.Installation Property

Installation du système.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Installation Installation { get; set; }
```

VB

```
Public Property Installation As Installation
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Installation](#)

Installation du système interne.

Implements

[ISysteme.Installation](#)

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.Ip Property

Adresse IP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Ip { get; set; }
```

VB

```
Public Property Ip As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Adresse IP.

Implements

[ISysteme.Ip](#)

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.Nom Property

Nom du système interne.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du système interne.

Implements

[ISysteme.Nom](#)

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.Sip Property

Adresse SIP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Sip { get; set; }
```

VB

```
Public Property Sip As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Adresse SIP.

Implements

[ISysteme.Sip](#)

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

Systeme.Systeme Methods

The [Systeme](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Systeme Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

SystemeParticipant Class

Système interne à IRIS participant à une réservation.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme.SystemeParticipant

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class SystemeParticipant : ISystemeParticipant
```

VB

```
Public Class SystemeParticipant  
    Implements ISystemeParticipant
```

The **SystemeParticipant** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	SystemeParticipant	Initializes a new instance of the SystemeParticipant class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de série du système.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

SystemeParticipant Constructor

Initializes a new instance of the [SystemeParticipant](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public SystemeParticipant()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[SystemeParticipant Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

SystemeParticipant.SystemeParticipant Properties

The [SystemeParticipant](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Numéro de série du système.

See Also

[SystemeParticipant Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

SystemeParticipant.Identifiant Property

Numéro de série du système.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Numéro de série du système.

Implements

[ISystemeParticipant.Identifiant](#)

See Also

[SystemeParticipant Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

SystemeParticipant.SystemeParticipant Methods

The [SystemeParticipant](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[SystemeParticipant Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Systeme Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace

Espace de nom pour l'entité système externe.

Classes

	Class	Description
	SystèmeExterne	Système externe d'une réservation IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	ISystèmeExterne	Système externe d'une réservation IRIS.

ISystemeExterne Interface

Système externe d'une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface ISystemeExterne
```

VB

```
Public Interface ISystemeExterne
```

The **ISystemeExterne** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	AutreInstallation	Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.
	Direction	Direction.
	Installation	Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.
	Nom	Nom du système externe.
	Nombre	Nombre/IP.
	Presentateur	Système présentateur.
	Protocole	Protocole du système externe.
	Salle	Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.
	Type	Type de système externe.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.ISystèmeExterne Properties

The [ISystèmeExterne](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	AutreInstallation	Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.
	Direction	Direction.
	Installation	Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.
	Nom	Nom du système externe.
	Nombre	Nombre/IP.
	Presentateur	Système présentateur.
	Protocole	Protocole du système externe.
	Salle	Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.
	Type	Type de système externe.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.AutreInstallation Property

Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string AutreInstallation { get; set; }
```

VB

```
Property AutreInstallation As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Direction Property

Direction.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Direction Direction { get; set; }
```

VB

```
Property Direction As Direction
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Direction](#)

Direction.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Installation Property

Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Installation Installation { get; set; }
```

VB

```
Property Installation As Installation
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Installation](#)

Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Nom Property

Nom du système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du système externe.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Nombre Property

Nombre/IP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nombre { get; set; }
```

VB

```
Property Nombre As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nombre/IP.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Presentateur Property

Système présentateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
bool Presentateur { get; set; }
```

VB

```
Property Presentateur As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Vrai si le système est le présentateur.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Protocole Property

Protocole du système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Protocole Protocole { get; set; }
```

VB

```
Property Protocole As Protocole
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Protocole](#)

Protocole du système externe.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Salle Property

Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Salle { get; set; }
```

VB

```
Property Salle As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

ISystèmeExterne.Type Property

Type de système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
TypeSystème Type { get; set; }
```

VB

```
Property Type As TypeSystème  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [TypeSystème](#)

Type de système externe.

See Also

[ISystèmeExterne Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

SystemeExterne Class

Système externe d'une réservation IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne.SystemeExterne

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class SystemeExterne : ISystemeExterne
```

VB

```
Public Class SystemeExterne  
    Implements ISystemeExterne
```

The **SystemeExterne** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	SystemeExterne	Initializes a new instance of the SystemeExterne class

Properties

	Name	Description
	AutreInstallation	Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.
	Direction	Direction.
	Installation	Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.
	Nom	Nom du système externe.
	Nombre	Nombre/IP.
	Presentateur	Système présentateur.
	Protocole	Protocole du système externe.
	Salle	Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.
	Type	Type de système externe.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)

	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystèmeExterne Namespace](#)

SystemeExterne Constructor

Initializes a new instance of the [SystemeExterne](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public SystemeExterne()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.SystemeExterne Properties

The [SystemeExterne](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	AutreInstallation	Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.
	Direction	Direction.
	Installation	Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.
	Nom	Nom du système externe.
	Nombre	Nombre/IP.
	Presentateur	Système présentateur.
	Protocole	Protocole du système externe.
	Salle	Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.
	Type	Type de système externe.

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.AutreInstallation Property

Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string AutreInstallation { get; set; }
```

VB

```
Public Property AutreInstallation As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de l'installation s'il ne s'agit pas d'une installation faisant partie d'IRIS.

Implements

[ISystemeExterne.AutreInstallation](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Direction Property

Direction.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Direction Direction { get; set; }
```

VB

```
Public Property Direction As Direction
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Direction](#)

Direction.

Implements

[ISystemeExterne.Direction](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Installation Property

Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Installation Installation { get; set; }
```

VB

```
Public Property Installation As Installation
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Installation](#)

Installation (établissement) dans lequel se trouve le système externe.

Implements

[ISystemeExterne.Installation](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Nom Property

Nom du système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du système externe.

Implements

[ISystemeExterne.Nom](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Nombre Property

Nombre/IP.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nombre { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nombre As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nombre/IP.

Implements

[ISystemeExterne.Nombre](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Presentateur Property

Système présentateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public bool Presentateur { get; set; }
```

VB

```
Public Property Presentateur As Boolean
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Boolean](#)

Vrai si le système est le présentateur.

Implements

[ISystemeExterne.Presentateur](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Protocole Property

Protocole du système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Protocole Protocole { get; set; }
```

VB

```
Public Property Protocole As Protocole
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Protocole](#)

Protocole du système externe.

Implements

[ISystemeExterne.Protocole](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Salle Property

Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Salle { get; set; }
```

VB

```
Public Property Salle As String  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom de la salle dans laquelle se trouve le système externe.

Implements

[ISystemeExterne.Salle](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.Type Property

Type de système externe.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public TypeSysteme Type { get; set; }
```

VB

```
Public Property Type As TypeSysteme  
    Get  
    Set
```

Return Value

Type: [TypeSysteme](#)

Type de système externe.

Implements

[ISystemeExterne.Type](#)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

SystemeExterne.SystemeExterne Methods

The [SystemeExterne](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[SystemeExterne Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.SystemeExterne Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace

Espace de nom pour l'entité tag.

Classes

	Class	Description
	Tag	Tag pour une visioconférence.

Interfaces

	Interface	Description
	ITag	Tag pour une visioconférence.

ITag Interface

Tag pour une visioconférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface ITag
```

VB

```
Public Interface ITag
```

The **ITag** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de Tag.
	Nom	Nom/Description du tag.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

ITag. ITAG Properties

The [ITag](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de Tag.
	Nom	Nom/Description du tag.

See Also

[ITag Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

ITag.Identifiant Property

Identifiant de Tag.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de Tag.

See Also

[ITag Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

ITag.Nom Property

Nom/Description du tag.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom/Description du tag.

See Also

[ITag Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

Tag Class

Tag pour une visioconférence.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag.Tag

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Tag : ITag
```

VB

```
Public Class Tag  
    Implements ITag
```

The **Tag** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Tag	Initializes a new instance of the Tag class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de Tag.
	Nom	Nom/Description du tag.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

Tag Constructor

Initializes a new instance of the [Tag](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Tag()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Tag Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

Tag.Tag Properties

The [Tag](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de Tag.
	Nom	Nom/Description du tag.

See Also

[Tag Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

Tag.Identifiant Property

Identifiant de Tag.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de Tag.

Implements

[ITag.Identifiant](#)

See Also

[Tag Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

Tag.Nom Property

Nom/Description du tag.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom/Description du tag.

Implements

[ITag.Nom](#)

See Also

[Tag Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

Tag.Tag Methods

The [Tag](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[Tag Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tag Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace

Espace de nom pour l'entité tms.

Classes

	Class	Description
	Conference	Conférence TMS.

Interfaces

	Interface	Description
	IConference	Système externe d'une réservation IRIS.

Conference Class

Conférence TMS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms.Conference

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Conference : IConference
```

VB

```
Public Class Conference  
    Implements IConference
```

The **Conference** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Conference	Initializes a new instance of the Conference class

Properties

	Name	Description
	IdentifiantReservation	Identifiant de la réservation sur le TMS/Sky.
	IdentifiantServeur	Identifiant de Serveur TMS/Sky.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

Conference Constructor

Initializes a new instance of the [Conference](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Conference()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Conference Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

Conference.Conference Properties

The [Conference](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	IdentifiantReservation	Identifiant de la réservation sur le TMS/Sky.
	IdentifiantServeur	Identifiant de Serveur TMS/Sky.

See Also

[Conference Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

Conference.IdentifiantReservation Property

Identifiant de la réservation sur le TMS/Sky.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string IdentifiantReservation { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantReservation As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Identifiant de la réservation sur le TMS/Sky.

Implements

[IConference.IdentifiantReservation](#)

See Also

[Conference Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

Conference.IdentifiantServeur Property

Identifiant de Serveur TMS/Sky.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Serveur IdentifiantServeur { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantServeur As Serveur
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Serveur](#)

Identifiant de Serveur TMS/Sky.

Implements

[IConference.IdentifiantServeur](#)

See Also

[Conference Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

Conference.Conference Methods

The [Conference](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Conference Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

IConference Interface

Système externe d'une réservation IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IConference
```

VB

```
Public Interface IConference
```

The **IConference** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	IdentifiantReservation	Identifiant de conférence.
	IdentifiantServeur	Identifiant de serveur TMS.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

IConference.IConference Properties

The [IConference](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	IdentifiantReservation	Identifiant de conférence.
	IdentifiantServeur	Identifiant de serveur TMS.

See Also

[IConference Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

IConference.IdentifiantReservation Property

Identifiant de conférence.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string IdentifiantReservation { get; set; }
```

VB

```
Property IdentifiantReservation As String
    Get
    Set
```

Property Value

Type: [String](#)

See Also

[IConference Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

IConference.IdentifiantServeur Property

Identifiant de serveur TMS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
Serveur IdentifiantServeur { get; set; }
```

VB

```
Property IdentifiantServeur As Serveur
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Serveur](#)

See Also

[IConference Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Tms Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace

Espace de nom pour l'entité type.

Classes

	Class	Description
	Type	Type de réservation.

Interfaces

	Interface	Description
	IType	Type de réservation.

IType Interface

Type de réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IType
```

VB

```
Public Interface IType
```

The **IType** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de type de réservation.
	Nom	Nom du type de réservation.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

IType.IType Properties

The [IType](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de type de réservation.
	Nom	Nom du type de réservation.

See Also

[IType Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

IType.Identifier Property

Identifiant de type de réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de type de réservation.

See Also

[IType Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

IType.Nom Property

Nom du type de réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du type de réservation.

See Also

[IType Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

Type Class

Type de réservation.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type.Type

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Type : IType
```

VB

```
Public Class Type  
    Implements IType
```

The **Type** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Type	Initializes a new instance of the Type class

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de type de réservation.
	Nom	Nom du type de réservation.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

Type Constructor

Initializes a new instance of the [Type](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Type()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Type Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

Type.Type Properties

The [Type](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Identifiant	Identifiant de type de réservation.
	Nom	Nom du type de réservation.

See Also

[Type Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

Type.Identifiant Property

Identifiant de type de réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public int Identifiant { get; set; }
```

VB

```
Public Property Identifiant As Integer
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [Int32](#)

Identifiant de type de réservation.

Implements

[IType.Identifiant](#)

See Also

[Type Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

Type.Nom Property

Nom du type de réservation.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Nom du type de réservation.

Implements

[IType.Nom](#)

See Also

[Type Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

Type.Type Methods

The [Type](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
 Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)	
 GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)	
 GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)	
 ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)	

See Also

[Type Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Type Namespace](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace

Espace de nom pour les entités utilisateur.

Classes

	Class	Description
	Utilisateur	Utilisateur avec ses informations de base.
	UtilisateurBase	Objet permettant d'identifier de façon unique un utilisateur IRIS.

Interfaces

	Interface	Description
	IUtilisateur	Interface permettant de définir un utilisateur IRIS.
	IUtilisateurBase	Interface permettant d'identifier de façon unique un utilisateur IRIS.

IUtilisateur Interface

Interface permettant de définir un utilisateur IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IUtilisateur : IUtilisateurBase
```

VB

```
Public Interface IUtilisateur  
    Inherits IUtilisateurBase
```

The **IUtilisateur** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Courriel	Courriel de l'utilisateur.
	IdentifiantUtilisateur	Code utilisateur. (Inherited from IUtilisateurBase .)
	Nom	Nom de famille de l'utilisateur.
	Prenom	Prénom de l'utilisateur.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

IUtilisateur.IUtilisateur Properties

The [IUtilisateur](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Courriel	Courriel de l'utilisateur.
	IdentifiantUtilisateur	Code utilisateur. (Inherited from IUtilisateurBase .)
	Nom	Nom de famille de l'utilisateur.
	Prenom	Prénom de l'utilisateur.

See Also

[IUtilisateur Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

IUtilisateur.Courriel Property

Courriel de l'utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Courriel { get; set; }
```

VB

```
Property Courriel As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Courriel de l'utilisateur.

See Also

[IUtilisateur Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

IUtilisateur.Nom Property

Nom de famille de l'utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Nom { get; set; }
```

VB

```
Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le nom de famille.

See Also

[IUtilisateur Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

IUtilisateur.Prenom Property

Prénom de l'utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string Prenom { get; set; }
```

VB

```
Property Prenom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Prénom de l'utilisateur.

See Also

[IUtilisateur Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

IUtilisateurBase Interface

Interface permettant d'identifier de façon unique un utilisateur IRIS.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public interface IUtilisateurBase
```

VB

```
Public Interface IUtilisateurBase
```

The **IUtilisateurBase** type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	IdentifiantUtilisateur	Code utilisateur.

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

IUtilisateurBase.IUtilisateurBase Properties

The [IUtilisateurBase](#) type exposes the following members.

Properties

Name	Description
 IdentifiantUtilisateur	Code utilisateur.

See Also

[IUtilisateurBase Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

IUtilisateurBase.IdentifiantUtilisateur Property

Code utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
string IdentifiantUtilisateur { get; set; }
```

VB

```
Property IdentifiantUtilisateur As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Code de l'utilisateur.

See Also

[IUtilisateurBase Interface](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur Class

Utilisateur avec ses informations de base.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur.Utilisateur

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class Utilisateur : IUtilisateur
```

VB

```
Public Class Utilisateur
    Implements IUtilisateur
```

The **Utilisateur** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	Utilisateur	Initializes a new instance of the Utilisateur class

Properties

	Name	Description
	Courriel	L'adresse courriel de l'utilisateur.
	IdentifiantUtilisateur	Code de l'utilisateur.
	Nom	Le nom de famille de l'utilisateur.
	Prenom	Le prénom de l'utilisateur.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur Constructor

Initializes a new instance of the [Utilisateur](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public Utilisateur()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[Utilisateur Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur.Utilisateur Properties

The [Utilisateur](#) type exposes the following members.

Properties

	Name	Description
	Courriel	L'adresse courriel de l'utilisateur.
	IdentifiantUtilisateur	Code de l'utilisateur.
	Nom	Le nom de famille de l'utilisateur.
	Prenom	Le prénom de l'utilisateur.

See Also

[Utilisateur Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur.Courriel Property

L'adresse courriel de l'utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Courriel { get; set; }
```

VB

```
Public Property Courriel As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

L'adresse courriel de l'utilisateur.

Implements

[IUtilisateur.Courriel](#)

See Also

[Utilisateur Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur.IdentifiantUtilisateur Property

Code de l'utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string IdentifiantUtilisateur { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantUtilisateur As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le code de l'utilisateur.

Implements

[IUtilisateurBase.IdentifiantUtilisateur](#)

See Also

[Utilisateur Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur.Nom Property

Le nom de famille de l'utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Nom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Nom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le nom de famille de l'utilisateur.

Implements

[IUtilisateur.Nom](#)

See Also

[Utilisateur Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur.Prenom Property

Le prénom de l'utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string Prenom { get; set; }
```

VB

```
Public Property Prenom As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Le prénom de l'utilisateur.

Implements

[IUtilisateur.Prenom](#)

See Also

[Utilisateur Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

Utilisateur.Utilisateur Methods

The [Utilisateur](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[Utilisateur Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

UtilisateurBase Class

Objet permettant d'identifier de façon unique un utilisateur IRIS.

Inheritance Hierarchy

[System.Object](#)

CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur.UtilisateurBase

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public class UtilisateurBase : IUtilisateurBase
```

VB

```
Public Class UtilisateurBase  
    Implements IUtilisateurBase
```

The **UtilisateurBase** type exposes the following members.

Constructors

	Name	Description
	UtilisateurBase	Initializes a new instance of the UtilisateurBase class

Properties

	Name	Description
	IdentifiantUtilisateur	Code utilisateur.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

UtilisateurBase Constructor

Initializes a new instance of the [UtilisateurBase](#) class

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public UtilisateurBase()
```

VB

```
Public Sub New
```

See Also

[UtilisateurBase Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

UtilisateurBase.UtilisateurBase Properties

The [UtilisateurBase](#) type exposes the following members.

Properties

Name	Description
 IdentifiantUtilisateur	Code utilisateur.

See Also

[UtilisateurBase Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

UtilisateurBase.IdentifiantUtilisateur Property

Code utilisateur.

Namespace: [CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur](#)

Assembly: CHUQ.CSCT.IRIS.Service (in CHUQ.CSCT.IRIS.Service.dll) Version: 1.0.0.0 (1.0.0.0)

Syntax

C#

```
public string IdentifiantUtilisateur { get; set; }
```

VB

```
Public Property IdentifiantUtilisateur As String
    Get
    Set
```

Return Value

Type: [String](#)

Code utilisateur.

Implements

[IUtilisateurBase.IdentifiantUtilisateur](#)

See Also

[UtilisateurBase Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)

UtilisateurBase.UtilisateurBase Methods

The [UtilisateurBase](#) type exposes the following members.

Methods

	Name	Description
	Equals	Détermine si l'objet spécifié est identique à l'objet actuel. (Inherited from Object .)
	GetHashCode	Fait office de fonction de hachage par défaut. (Inherited from Object .)
	GetType	Obtient le Type de l'instance actuelle. (Inherited from Object .)
	ToString	Retourne une chaîne qui représente l'objet actuel. (Inherited from Object .)

See Also

[UtilisateurBase Class](#)

[CHUQ.CSCT.IRIS.Service.Modele.Utilisateur Namespace](#)